

## Dakota R GX

**PROFESIONAL**



Motor de inducción y cabezal de latón



- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, **cabezal en latón** y válvula de by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Regulación de la temperatura
- Indicador de reserva de gasóleo
- Válvula de seguridad
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Manómetro en baño de glicerina
- Panel de mandos con controles analógicos
- Chasis autoportante en acero
- Soporte para accesorios
- Bomba de combustible a dos vías
- **Opcional:** Enrollador manguera con freno sin manguera Código 6.608.0073 € 262,04

### Dotación de serie:



Código 3.700.0030  
€ 55,40



Código 3.701.0015  
€ 29,90

(mod. 1713 GX) Código 3.103.0050



(mod. 1509 GX) Código 3.103.0047

€ 13,60



8 m

**PROFESIONAL**

Código 4.618.0049  
€ 62,00

**Accesorios opcionales pág. 60**

Modelo	Dakota-R 1509 GX	Dakota-R 1713 GX
Código	8.633.0115	8.633.0116
Código barras	8013298028573	8013298028580
Presión de ejercicio/max	150/160 bar	170/190 bar
Caudal - Temperatura max	540 l/h - 140 °C	780 l/h - 140 °C
Potencia absorbida/Tensión	3200W - 230V~50Hz 1ph	4700W - 400V~50Hz 3 ph
RPM	2800	2800
Dimensiones/Peso	69x85x111cm / 119 Kg	69x85x111cm / 129 Kg
Piezas por pallet	1 pz.	1 pz.
<b>Precio €</b>	<b>2.020,00</b>	<b>2.090,00</b>

Cantidad mínima de pedido 1 pieza