

PROFESIONAL

LKX GL
Monofásicos



Motor de inducción y
cabezal de latón



- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica
 - Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, **cabezal en latón** con válvula by-pass incorporada
 - Total Stop retrasado y en baja tensión
 - Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
 - Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
 - Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable
 - Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
 - Motor auxiliar para la ventilación de la caldera
 - Chasis autoportante en acero
 - **Opcional:** Enrollador manguera con freno sin manguera
- Código 6.608.0077 **€ 202,98**

Dotación de serie:



Código 3.700.0030 **€ 55,40**



Código 3.701.0015 **€ 29,90**



Código 3.103.0050 **€ 13,60**



10 m

PROFESIONAL

Código 4.618.0143 **€ 124,00**

Accesorios opcionales pág. 60

Modelo	LKX 1510 GL
Código	8.621.3050
Código barras	8013298028658
Presión de ejercicio/max	110/150 bar
Caudal - Temperatura max	660 l/h - 140 °C
Potencia absorbida/Tensión	3000W - 230V~50Hz 1ph
RPM	1450
Dimensiones/Peso	71x113x111cm / 130,5 Kg
Piezas por pallet	1 pz.
Precio €	2.600,00
	Cantidad mínima de pedido 1 pieza

PROFESIONAL

LKX GL Trifásicos



Motor de inducción y
cabezal de latón



94
65
Cm
90



- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, **cabezal en latón** con válvula by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Motor auxiliar para la ventilación de la caldera
- Chasis autoportante en acero
- Enrollador manguera con freno (opcional).
- **Opcional:** Enrollador manguera con freno sin manguera Código 6.608.0077 € 202,98

Dotación de serie:



Código 3.700.0030 € 55,40



Código 3.701.0015 € 29,90

(mod. 2015 GL)
Código 3.103.0050
(mod. 1515 GL)
Código 3.103.0053



€ 13,60



10 m

PROFESIONAL

Código 4.618.0143 € 124,00

Accesorios opcionales pág. 60

Modelo	LKX 1515 GL	LKX 2015 GL
Código	8.621.3051	8.621.3052
Código barras	8013298028665	8013298028672
Presión de ejercicio/max	150/180 bar	200/230 bar
Caudal - Temperatura max	900 l/h - 140 °C	900 l/h - 140 °C
Potencia absorbida/Tensión	5500W - 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
RPM	1450	1450
Dimensiones/Peso	71x113x111cm / 143,4 Kg	71x113x111cm / 146 Kg
Piezas por pallet	1 pz.	1 pz.
Precio €	2.910,00	3.060,00

Cantidad mínima de pedido 1 pieza