

Mosel

ACCESSORI IN DOTAZIONE



mod 1515
mod 2015

PROFESSIONALE



Motore a induzione
e testata in ottone



94
65
Cm
90



Pistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod 00080-01695



Lancia regolabile cod 00080-01715

Ugello 045 (mod 1510
2015) cod 00080-03188

Ugello 060 (mod 1515) cod
00080-03191



Tubo R2 ad alta pressione
cod 00080-02347

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 84

• Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica (mod 1510) e raffreddamento ad acqua (mod 1515-2015) • Tre pistoni in ceramica • Pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata • Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Motore ausiliario per bruciatore • Telaio in acciaio ad alta resistenza • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod 10001-10258

Modello	Mosel 1510	Mosel 1515	Mosel 2015
Codice	36072-00295	36072-00296	36072-00297
Codice a barre	8013298220700	8013298220717	8013298220724
Pressione d'esercizio/max	110/150 bar	150/180 bar	200/230 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C max	900 l/h - 110 °C max	900 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1 ph	5500W / 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
Tipo di pompa/rpm	CL30/1450	CL35/1450	CL35/1450
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 130,5 Kg	71 x 113 h 111 cm / 143,4 Kg	71 x 113 h 111 cm / 146 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz	71 x 113 h 111 cm - 1 pz	71 x 113 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo