

PROFESIONAL



NPX GX



Motor de inducción y cabezal de latón



- Bomba axial con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, **cabezal en latón** y válvula de by-pass incorporada • Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Regulación de la temperatura • Indicador de reserva de gasóleo • Válvula de seguridad • Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina • Panel de mandos con controles analógicos • Chasis autoportante en acero • Soporte para accesorios • Bomba de combustible a dos vías • **Opcional:** Enrollador manguera con freno sin manguera Código 6.608.0001 € 170,00

Dotación de serie:



Código 3.700.0030 € 55,40



Código 3.701.0015 € 29,90

(mod. 1211 GX) Código 3.103.0050



(mod. 1813 GX) Código 3.103.0049

€ 13,60



10 m

PROFESIONAL

Código 4.618.0143 € 124,00

Accesorios opcionales pág. 60

Modelo	NPX 1211 GX	NPX 1813 GX
Código	8.620.0634	8.620.0635
Código barras	8013298028597	8013298028603
Presión de ejercicio/max	120/150 bar	180/200 bar
Caudal - Temperatura max	660 l/h - 140 °C	780 l/h - 140 °C
Potencia absorbida/Tensión	3200W - 230V~50Hz 1ph	6300W - 400V~50Hz 3 ph
RPM	2800	2800
Dimensiones/Peso	71x113x111cm / 118 Kg	71x113x111cm / 117,5 Kg
Piezas por pallet	1 pz.	1 pz.
Precio €	2.320,00	2.510,00

Cantidad mínima de pedido 1 pieza