

Oder 1310

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola cod 00080-01701



Lancia regolabile cod 00080-01715



Ugello 045
cod 00080-03186


8 m
PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione
cod 00080-02254

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 84

ATTENZIONE:
VERRÀ SPEDITA DI COLORE GIALLO
FINO AD ESAURIMENTO SCORTE



103
58
Cm
75

• Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Regolatore della temperatura • Spia di riserva del gasolio • Valvola di sicurezza • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 4,2 litri • Serbatoio del gasolio (16 litri) • Manometro in bagno di glicerina • Pannello di controllo con comandi analogici • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Supporto porta accessori • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod 10001-10254

Modello	Oder 1310
Codice	36079-00002
Codice a barre	8013298220489
Pressione d'esercizio/max	110/130 bar
Portata - temperatura	600 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	3000W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	MPBX2/2800
Dimensioni imballo/peso	65 x 85 h 97 cm / 100 Kg
Pallet	69 x 95 h 111 cm - 1 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	