

Terek



PROFESSIONALE

Motore a induzione
e testata in ottonePistola M22 - 3/8" con attacco girevole
cod 00080-01695

Lancia regolabile cod 00080-01715

Ugello 045 (mod 1211)
cod 00080-03188Ugello 040 (mod 1813)
cod 00080-03187

10 m

PROFESSIONAL

Tubo R2 ad alta pressione
cod 00080-02347

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 84



94
65
Cm
90

• Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Total Stop ritardato a bassa tensione • Valvole di aspirazione e di mandata in acciaio inox • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Regolatore della temperatura • Spia di riserva del gasolio • Valvola di sicurezza • Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 3 litri • Serbatoio del gasolio (18 litri) • Manometro in bagno di glicerina • Pannello di controllo con comandi analogici • Telaio in acciaio ad alta resistenza • Supporto porta accessori • Pompa del gasolio a due vie • **Optional:** Avvolgitubo con freno (tubo non incluso) cod 10001-10194

Modello	Terek 1211	Terek 1813
Codice	36071-00077	36071-00078
Codice a barre	8013298220687	8013298220694
Pressione d'esercizio/max	120/150 bar	180/200 bar
Portata - temperatura	660 l/h - 110 °C max	780 l/h - 110 °C max
Potenza assorbita/tensione	3200W / 230V~50Hz 1ph - INDUZIONE	6300W / 400V~50Hz 3ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	MPBX2/2800	MPBX2/2800
Dimensioni imballo/peso	71 x 113 h 111 cm / 118 Kg	71 x 113 h 111cm / 117,5 Kg
Pallet	71 x 113 h 111 cm - 1 pz	71 x 113 h 111 cm - 1 pz

Quantità minima ordinabile 1 pezzo