

Texas R GL

PROFESIONAL



Motor de inducción y
cabezal de latón



- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica
- Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, **cabezal en latón** con válvula by-pass incorporada
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable
- Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado
- Motor auxiliar para la ventilación de la caldera
- Chasis autoportante en acero
- Enrollador manguera con freno (opcional).
- **Opcional:** Enrollador manguera con freno sin manguera Código 6.608.0073 € 262,04

Dotación de serie:



Código 3.700.0030 € 55,40



Código 3.701.0015 € 29,90

(mod. 1211 GL) Código 3.103.0050

(mod. 1509 GL) Código 3.103.0047

(mod. 1611 GL) Código 3.103.0048



€ 13,60



PROFESIONAL

8 m (mod. 1211 GL-1509 GL)
Código 4.618.0049

€ 62,00

10 m (mod. 1611 GL)
Código 4.618.0143

€ 124,00

Accesorios opcionales pág. 60

Modelo	Texas R 1211 GL	Texas R 1509 GL	Texas R 1611 GL
Código	8.630.0116	8.630.0117	8.630.0118
Código barras	8013298028627	8013298028634	8013298028641
Presión de ejercicio/max	120/150 bar	150/160 bar	160/180 bar
Caudal - Temperatura max	660 l/h - 140 °C	540 l/h - 140 °C	660 l/h - 140 °C
Potencia absorbida/Tensión	3000W - 230V~50Hz 1ph	3000W-230V~50Hz 1 ph	4300W-400V~50Hz 3 ph
RPM	1450	1450	1450
Dimensiones/Peso	69x85x111cm / 119 Kg	69x85x111cm / 119 Kg	69x85x111cm / 129 Kg
Piezas por pallet	1 pz.	1 pz.	1 pz.
Precio €	2.220,00	2.250,00	2.390,00

Cantidad mínima de pedido 1 pieza