

Columbia R GL

PROFESIONAL



Motor de inducción y
cabezal de latón



83
Cm
50
90

T.S. Total
Stop
Modello: 1211 GL



Modelli: 1515 GL - 2015 GL

T.S. Total Stop
24V



- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) refrigerado con agua y con protección térmica (modelos trifásicos) • Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico (monofásico) o pistones cerámicos (trifásico), **cabezal en latón** con válvula by-pass incorporada • Total Stop retrasado y en baja tensión (modelos trifásicos) • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Aspiración integrado del detergente con sonda de aspiración externa • Regulador de la presión • Manómetro en baño de glicerina • Soporte para accesorios • Soporte para cable de alimentación • Chasis en acero • Cobertura en acero.

Dotación de serie:



(mod. 1211 GL).
Código 3.700.0036 **€ 35,30**



(mod. 1515 GL/2015 GL). Código 3.700.0030
€ 55,40



Código 3.701.0027 **€ 24,38**

(mod. 1211 GL/2015 GL)
Código 3.103.0050
(mod. 1515 GL)
Código 3.103.0053



€13,60



PROFESIONAL

8 m (mod. 1211 GL) Código 4.618.0049
€ 62,00

10 m (mod. 1515 GL/2015 GL) Código
4.618.0143 **€ 124,00**

Accesorios opcionales pág. 60

Modelo	Columbia R 1211 GL	Columbia R 1515 GL	Columbia R 2015 GL
Código	8.654.1128	8.654.1129	8.654.1130
Código barras	8013298213078	8013298213085	8013298213092
Presión de ejercicio/max	120/150 bar	150/180 bar	200/230 bar
Caudal	660 l/h	900 l/h	900 l/h
Potencia absorbida/Tensión	3000W - 230V~50Hz 1 ph	5000W - 400V~50Hz 3 ph	7000W - 400V~50Hz 3 ph
RPM	1450	1450	1450
Dimensiones/Peso	55x62x59cm / 40 kg	55x62x59cm / 60 kg	55x62x59cm / 60 kg
Piezas por pallet	120 x 100 cm 8 pz.	120 x 100 cm 8 pz.	120 x 100 cm 8 pz.
Precio €	1.100,00	1.460,00	1.510,00

Cantidad mínima de pedido 1 pieza