

Donec R trifase

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE


Motore a induzione
e testata in ottone



Pistola M22 - 3/8 con attacco girevole
cod 00080-01695



Lancia alta/bassa press M22
cod 00080-01724



Ugello 045 (mod 2015)
cod 00080-03188
Ugello 060 (mod 1515)
cod 00080-03191


PROFESSIONAL

Tubo R1 ad alta pressione 10 m
cod 00080-02347

ACCESSORI OPZIONALI DA PAGINA 84


- Motore elettrico 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad acqua tre pistoni in ceramica, pompa lineare con **testata in ottone** e valvola by-pass incorporata
- Total Stop ritardato e in bassa tensione • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Aspirazione del detergente integrata con sonda esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Porta accessori • Porta cavo elettrico • Telaio in acciaio • Copertura in acciaio • **Optional:** Avvolgitubo ad alta pressione (tubo non incluso) cod 10001-10249

Modello	Donec R 1515	Donec R 2015
Codice	36082-00178	36082-00179
Codice a barre	8013298220601	8013298220618
Pressione d'esercizio/max	150/180 bar	200/230 bar
Portata	900 l/h	900 l/h
Potenza assorbita/tensione	5000W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE	7000W / 400V~50Hz 3 ph - INDUZIONE
Tipo di pompa/rpm	CL35/1400	CL35/1400
Dimensioni imballo/peso	55 x 62 h 59 cm / 60 kg	55 x 62 h 59 cm / 60 kg
Pallet	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz	125 x 113 h 128 cm - 4 pz x strato 8 pz
Quantità minima ordinabile 1 pezzo		