

Thermic 5H

ACCESSORI IN DOTAZIONE



POWERED by
HONDA

PROFESSIONALE



Pompa con testata
in ottone



Pistola M22 - 3/8 cod. 3.700.0036



Lancia alta/bassa press. M22 cod. 3.701.0027



Ugello 035 cod. 3.103.0048



Tubo R1 ad alta pressione 8 m
cod. 4.618.0049

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m
cod 5.012.0319

97
47
Cm → 47

- Pompa assiale con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Motore **Honda** 5 HP GP 160 a benzina verde
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Kit di aspirazione (**optional**)
- Telaio portante in acciaio
- Supporto per tubo ad alta pressione
- **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod. 6.608.0007 con raccordi cod. 3.099.1472 + 3.100.0022

Modello	Thermic 5H
Codice	8.601.0107
Codice a barre	8013298021109
Pressione d'esercizio/max	160/180 bar
Portata	570 l/h
Motore	Honda GP 160/5
Potenza/Giri motore	5 HP/3000 RPM
Dimensioni imballo/peso	55 x 55 h 70 cm / 39 Kg
Pallet	120 x 80 cm - 8 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo