

Thermic 6,5

ACCESSORI IN DOTAZIONE


PROFESSIONALE

 Pompa con testata
in ottone


Pistola cod. 6.001.0082



Lancia cod. 6.002.0322



Ugelli cod. 5.012.0477


10 m
PROFESSIONAL

 Tubo R1 ad alta
pressione 10 m 4.618.0166

3 m

Tubo 3 m cod. 5.009.0134

Optional:

- Kit di aspirazione acqua da deposito, 2 m cod. 5.012.0319



• Pompa lineare con **testata in ottone** a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore 6.5 HP a benzina verde • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Kit di aspirazione (**optional**) • Telaio portante in acciaio • Supporto per tubo ad alta pressione • Porta ugelli. • **Optional** avvolgitubo (senza tubo) cod. 6.608.0007 con raccordi cod. 3.099.1472 + 3.100.0022

Modello	Thermic 6,5
Codice	8.601.0175C
Codice a barre	8013298202522
Pressione d'esercizio/max	180/210 bar
Portata	630 l/h
Motore	Lavor/6,5
Potenza/Giri motore	6,5 HP/3600 RPM
Dimensioni imballo/peso	70 x 59 h 97 cm / 38 Kg
Pallet	115 x 95 h 240 cm - 4 pz x strato 16 pz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo