

DMX-R 80/DTX-R 80

DOTACIÓN DE SERIE



- Manguera flexible ø 40 - 3 m código 5.209.0159



- Lanza plana ø 40 código 3.754.0048



- Filtro de tela código 5.509.0039



Opcional:

- Filtro lavable 5.212.0021



- Kit 6.205.0115

- Curva de acero + tubería ø 40



- Cepillo redondo ø 40



400 mm

- Porta accesorios ø 40



- Cepillo de piso



- Herramienta útil para agua



- Herramienta útil para polvo



Equipado con:

- Motor de turbina silenciado IP 55
- Contenedor de acero inoxidable
- Sistema mecánico de limpieza de filtros manual horizontal y simple
- Ganchos de cierre de acero
- Inhibidor de descargas eléctricas estáticas
- Estructura y contenedores de acero con revestimiento eléctrico
- Volante con freno
- Válvula de flotador para líquidos
- Válvula liberadora de presión, dispositivo de seguridad que evita problemas al motor en caso de obstrucción
- Sistema de manguera de drenaje
- Sistema rápido de liberación del depósito

	DMX-R 80 1-22	DTX-R 80 1-30
código	8.265.0001	8.265.0002
potencia absorbida W	2200	3000
nº/tipo de motor	1/induction	1/induction
max depresión columna (actual)	21/25 kPa (2100/2500 mm H ₂ O)	25/32 kPa (2500/3200 mm H ₂ O)
max caudal aire	97 l/s	97 l/s
capacidad del contenedor	80 l.	80 l.
nivel de ruido	74 dB(A)	74 dB(A)
tensión	230 V~50 Hz (1Ph)	400 V~50 Hz (3Ph)
entrada ø - tipo de entrada	40 mm - s	40 mm - s
capacidad/superficie de filtración	5 µm/ 4300 cm ²	5 µm/ 4300 cm ²
medida del cable	10 m	10 m
dimensiones/peso	47x71x115 cm/70 Kg	47x71x115 cm/70 Kg