

DMX-R 80/DTX-R 80

DOTATION DE SÉRIE



- 5.209.0159 Flexible ø 40 - 3 m



- 3.754.0048 Lance plate ø 40



- 5.509.0039 Filtre textile



En option:

- 5.212.0021 Filtre lavable polyvalent



- Kit 6.205.0115

Conduite extension acier ø 40



Brosse ronde ø 40
Porte accessoires ø 40



Suceur poussière



Suceur liquide



Suceur moquette



Equipé avec:

- Moteur silencieux avec norme de protection IP 55
- Cuve inox
- Vibreur manuel pour le décolmatage du filtre
- Fermetures métalliques par crochets
- Dispositif anti statique
- Disponible avec cuve et capot en inox
- Roues en inox équipées de freins
- Sécurité par flotteur en tête de cuve
- Soupape de surpression permettant de protéger les moteurs en cas colmatage
- Système de vidange incorporé pour l'eau
- Système de démontage rapide du réservoir

	DMX-R 80 1-22	DTX-R 80 1-30
Référence	8.265.0001	8.265.0002
Énergie absorbée W	2200	3000
N°/type moteur	1/induction	1/induction
Volume d'air aspiré	21/25 kPa (2100/2500 mm H ₂ O)	25/32 kPa (2500/3200 mm H ₂ O)
Débit air	97 l/s	97 l/s
Capacité cuve total/poussiere/liquide	80 l.	80 l.
Niveau sonore	74 dB(A)	74 dB(A)
Tension	230 V~50 Hz (1Ph)	400 V~50 Hz (3Ph)
Diamètre d'entrée - Type d'entrée	40 mm - s	40 mm - s
Capacité de filtration	5 µm/ 4300 cm ²	5 µm/ 4300 cm ²
Longueur du câble	10 m	10 m
Dimensions/poids	47x71x115 cm/70 Kg	47x71x115 cm/70 Kg