

SMV100 3-36 SAH

DOTATION DE SÉRIE



0.144.0108 HEPA (H14) + cartouche filtrante en PTFE (3x)
0.144.0008 Adaptateur Quick release O60-50 (1x)
Attention: il n'y a pas de tuyau / flexible ou d'outil délivré avec ce modèle

Ensemble minimum facultatif pour faire fonctionner l'unité :

6.205.0049 3m set flexible complet EVA O50 (1x)

En option:

Longopack set

0.144.0110 bac pour la collecte des sacs

0.144.0111 Plateau pour la collecte des sacs

0.144.0112 Longopack 22m de sacs (box of 4)

Filtre additionnel

0.144.0109 ULPA (H13) D.O.P. cartouche filtrante

Equipé avec:

- 3 moteurs 2 étages à refroidissement, • Eléments et cuves en acier thermolaquée • Système de nettoyage automatique de filtre pour opération « en continu » • 3 HEPA + cartouches PTFE conductrices filtrantes • Canal d'alimentation d'entrée métallique et protection du filtre inox AISI 304
- Cuve sur roues avec poignée amovible intégrée, vanne de vidange et témoin de remplissage maximum
- Chariot de transport avec roues avant « sans trace » pivotantes équipées de frein et grand logement intégré pour accessoires • Moteurs « en têtes » remplaçables grâce à des fixations de type crochets métal

	SMV100 3-36 SAH
Référence	0.044.0301
puissance absorbée W	3300
nombre et type de moteurs	3 x deux étages universel
dépression maxi	24 kPa (24kPa)
débit d'air max	510 m ³ /h - 142 l/s
contenance de la cuve	100 l
niveau de bruit	78 dB(A)
tension	230 V~50 Hz (1Ph)
entrée Ø - type (F=frontale; L=latérale)	60 mm - t
capacité de filtration / surface	1 µm - 99,995% (H Class)/ 9000 cm ²
longueur de câble	10 m
dimensions/poids	60x80x147 cm/59 kg - 130 lb