

SMV100 3-36 SAH

DOTAZIONE STANDARD



0.144.0108 Filtro a cartuccia HEPA (H14)
+ PTFE (3x)

0.144.0008 Adattatore con attacco rapido
Ø 60-50 (1x)

La macchina viene fornita senza tubi flex e accessori

Set minimo opzionale per far funzionare l'unità:

6.205.0049 3m EVA Ø50 Tubo completo (1x)

0.144.0017 Lancia piatta Ø 50

Optional:

Set di longopack

0.144.0110 Tramoggia per raccolta bobina

0.144.0111 Vassoio per raccolta bobina

0.144.0112 Bobine Longopack da 22 m
(confezione da 4)

Altri filtri

0.144.0109 ULPA (H13) D.O.P. Filtro a cartuccia

Caratteristiche tecniche:

- 3 motori bistadio silenziati con raffreddamento by-pass
- Struttura e contenitori in acciaio verniciato a fuoco
- Sistema di filtri autopulenti per operazioni continue
- 3 filtri conduttivi a cartuccia in HEPA + PTFE
- **Scuotifiltro automatico**
- Canale di ingresso laterale in metallo e protezione filtro in acciaio inox AISI 304
- Contenitore carrellato con maniglia a sgancio rapido integrato, tappo di scarico e livello di pieno carico
- Carrello con ruote anteriori antitraccia pivotanti (con freno) e ampio cestello portaoggetti integrato
- Testata motore rimovibile tramite ganci metallici

	SMV100 3-36 SAH
codice	0.044.0301
motore w	3300
numero/tipo motori	3 x universale bistadio
max depress. colonna (effettiva)	24 kPa (2400 mH ₂ O)
max portata aria	510 m ³ /h - 142 l/s
volume raccolta	100 l
pressione sonora	78 dB(A)
tensione	230 V~50 Hz (1Ph)
ingresso ø - tipo	60 mm - Tangenziale
capacità filtrante/superficie	1 µm - 99,995% (Classe H)/ 9000 cm ²
lunghezza cavo elettrico	10 m
dimensioni/peso	80x60x147 cm/59 kg