

SMX-R 80MAGGIORI
INFORMAZIONI**CARATTERISTICHE**

- 3 motori bistadio silenziosi • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Scuotifiltro Manuale • Ganci di chiusura professionali
- Sistema antielettrostaticità • Valvola a galleggiante • Vano porta accessori integrato • Struttura in acciaio antiribaltamento • Ruote antitraccia

DATI TECNICI

	SMX-R 80 3-365 DS
codice	40033-00003
potenza W	3000
numero/tipo motori	3 x universale bistadio
depress. colonna max	24 kPa (2400 mmH ₂ O)
portata aria	162 l/s
volume raccolta	80 l
pressione sonora	76 dB(A)
tensione	220-240 V~50-60 Hz (1Ph)
ingresso ø - tipo	70 mm - s
capacità filtrante/superficie	5 µm/ 4460 cm ²
lunghezza cavo elettrico	7,5 m
dimensioni (cm)/peso	68x58x130/45Kg

PLUS



3 motori bistadio silenziati con sistema aspirante con raffreddamento in by-pass, valvola a galleggiante e dispositivo antistatico



Fusto in acciaio inox da 80 litri



Filtro in panno e scuotifiltro manuale che mantiene pulito il filtro grazie ad un semplice meccanismo manuale a battente



Struttura robusta in acciaio verniciato con ruote frontali antitraaccia pivotanti con freno e ampio portaoggetti integrato

DOTAZIONE STANDARD

 <p>• 00070-00679 - Filtro panno</p>	<p>• 00014-02300 Adattatore Ø70-50 (1x)</p>			
---	---	--	--	--

Non è presente alcun tubo o strumento fornito all'interno dell'unità.

OPTIONAL

<p style="text-align: center;">• 10001-09534 KIT 1 per pulizia industriale</p> <p>• 00014-02293 2 x Manicotti in gomma Ø 50 • 00080-01831 4 x Tubo flex EVA conduttivo Ø 50 (mt 4) • 00026-01129 doppia curva in acciaio cromato Ø50 • 00080-04097 Spazzola inox polveri • 00080-01589 PVC Lancia piatta con giunto galvanizzato Ø50 • 00080-01590 PVC pennello con giunto galvanizzato Ø50</p>				
<p style="text-align: center;">• 10001-09535 KIT 2 per pulizia set oli/trucioli</p> <p>• 00014-02292 2 x Manicotti in gomma Ø 50 • 00080-01833 4 x Tubo flex PUR antistatico a Ø 50 (mt 4) • 00040-01251 Cestello separa trucioli inox • 00080-01587 Lancia tonda in gomma antistatica Ø50</p>				
<p>Set minimo opzionale per far funzionare l'unità</p> <p>• 10001-09372 3m tubo flex EVA Ø50 set (1x) + 00080-01589 lancia piatta</p>				