

## SMX-R 80

### DOTACIÓN DE SERIE



- 5.509.0039 Filtro de tela



Opcional:

**6.205.0221**

#### KIT 1 para limpieza industrial

- 0.144.0002 2 x Manguito accesorios eva Ø 50
- 3.753.0051 4 x Manguera flexible conductora Eva Ø 50 (mt 4)
  - 0.144.0012 Mango de acero Ø50
  - 0.144.0026 Herramienta para polvo inox
  - 0.144.0017 Lanza plana de PVC con junta galvanizada Ø50
- 0.144.0018 Cepillo redondo de PVC con junta galvanizada Ø50

**6.205.0222**

#### KIT 2 para limpieza de aceite y virutas

- 0.144.0001 2 x Manga de accesorios PUR / PVC Ø 50
- 3.753.0053 4 x Manguera flexible antiestática Pur Ø 50 (mt 4)
  - 0.144.0037 Cesta de virutas galvanizada
- 0.144.0015 Lanza redonda goma antiestática Ø50

### Equipado con:

- 3 motores silenciados de enfriamiento de by-pass de dos etapas
- Contenedor de acero inoxidable
- Sistema mecánico de limpieza de filtros manual horizontal y simple
- Ganchos de cierre de acero
- Inhibidor de descargas eléctricas estáticas
- Estructura y contenedores de acero con revestimiento eléctrico
- Carro con ruedas delanteras pivotantes que no dejan marcas (con freno) y gran cesta de accesorios incorporada
- Válvula de flotador para líquidos
- Sistema de drenaje (solo código 8.264.0003)

SMX-R 80 3-36S DS	
código	8.264.0003
potencia absorbida W	3000
nº/tipo de motor	3 x two stages universal
max depresión columna (actual)	24 kPa (2400 mmH <sub>2</sub> O)
max caudal aire	162 l/s
capacidad del contenedor	80 l/
nivel de ruido	76 dB(A)
tensión	220-240 V~50-60 Hz (1Ph)
entrada ø - tipo de entrada	70 mm - s
capacidad/superficie de filtración	5 µm/ 4460 cm <sup>2</sup>
medida del cable	7,5 m
dimensiones/peso	68x58x130 cm/45Kg