

SMX-R 80

DOTATION DE SÉRIE



- 5.509.0039 Filtre textile



En option:

6.205.0221

nettoyage industriel

- 0.144.0002 2 x Housse pour accessoires EVA Ø 50
- 3.753.0051 4 x Flexible conducteur Eva Ø 50 (mt 4)
 - 0.144.0012 Poignée en acier Ø50
- 0.144.0026 Outil à poussière acier inox
- 0.144.0017 Lance plate en PVC avec joint galvanisé Ø50
- 0.144.0018 brosse ronde en PVC avec joint galvanisé Ø50

6.205.0222

KIT 2 pour Nettoyage à l'huile et copeaux

- 0.144.0001 2 x Housse pour accessoires PUR / PVC Ø 50
- 3.753.0053 4 x Flexible antistatique Ø 50 (mt 4)
- 0.144.0037 Panier à copeaux galvanisé
- 0.144.0015 Lance ronde en caoutchouc antistatique Ø 50

Equipé avec:

• 3 moteurs silencieux 2 étages avec refroidissement • Cuve inox • Vibreur manuel pour le décolmatage du filtre • Fermetures métalliques • Dispositif anti statique • Disponible avec cuve et capot en inox • Chariot de transport avec roues avant «sans trace» pivotantes équipées de frein • Grand bac de rangement pour accessoires • Sécurité par flotteur en tête de cuve • Système de vidange(seulement sur réf. 8.264.0003)

SMX-R 80 3-365 DS	
Référence	8.264.0003
Énergie absorbée W	3000
N°/type moteur	3 x deux étages universel
Volume d'air aspiré	24 kPa (2400 mmH ₂ O)
Débit air	162 l/s
Capacité cuve total/poussiere/liquide	80 l/
Niveau sonore	76 dB(A)
Tension	220-240 V~50-60 Hz (1Ph)
Diamètre d'entrée - Type d'entrée	70 mm - s
Capacité de filtration	5 µm/ 4460 cm ²
Longueur du câble	7,5 m
Dimensions/poids	68x58x130 cm/45Kg