

SMX-R 80

DOTAZIONE STANDARD



- 0.156.0019 Riduzione Ø 70 Ø 50

- 5.509.0039 Filtro panno

La macchina viene fornita senza tubi flex e accessori

Set minimo opzionale per far funzionare l'unità:

- 6.205.0049 3m EVA Ø50 Tubo completo (1x)

- 0.144.0017 Lancia piatta Ø 50

Optional:

Kit 1 pulizia industriale 6.205.0221

- 2 x manicotti in gomma
- Tubo flex EVA conduttivo mt 4 Ø50
- Doppia curva Ø50 acciaio cromato
- Spazzola polvere inox
- Lancia piatta Ø50
- Lancia pennello Ø50

Kit 2 pulizia set oli/trucioli 6.205.0222

- 2 x manicotti in gomma
- Tubo flex PUR antistatico mt 4 Ø50
- Cestello separa trucioli inox
- Lancia tonda gomma antistatica Ø50

Caratteristiche tecniche:

- 3 motori bistadio silenzianti • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Scuotifiltro manuale • Ganci di chiusura professionali • Sistema antielettrostaticità
- Valvola a galleggiante • Vano porta accessori integrato • Struttura in acciaio antiribaltamento
- Ruote antitraccia

	SMX-R 80 3-36S DS
codice	8.264.0003
potenza w	3000
numero/tipo motori	3 x universale bistadio
depress. colonna max	24 kPa (2400 mmH ₂ O)
portata aria	162 l/s
volume raccolta	80 l/
pressione sonora	76 dB(A)
tensione	220-240 V~50-60 Hz (1Ph)
ingresso ø - tipo	70 mm - Diritto
capacità filtrante/superficie	5 µm/ 4460 cm ²
lunghezza cavo elettrico	7,5 m
dimensioni/peso	68x58x130 cm/45Kg