

SP 378F



MAGGIORI
INFORMAZIONI



CARATTERISTICHE

- 3 motori bistadio silenziosi • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in polipropilene antiurto • Ganci di chiusura professionali
- Tubo di scarico serbatoio • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7 m • Appoggio della testata antiribaltamento (utile durante la pulizia del filtro) • Ruote anti-traccia • Accessori Ø 40

DATI TECNICI

	SP 378F
codice	40004-00031
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	3 - 3000 (3600) W silenzioso, bistadio
depressione aspirazione	24 kPa/2400 mmH ₂ O
portata aria	162 l/s
volume totale/polvere/liquidi	78 l./35 l./48 l.
dimensioni (cm)/peso	62x51x96/25 kg

PLUS


3 motori bistadio silenziosi



Ganci di chiusura professionali in acciaio inox



Sistema scarico liquidi per vuotare in maniera veloce il fusto dai liquidi aspirati



Carrello in metallo con ruote pivotanti per facilitare gli spostamenti

DOTAZIONE STANDARD

 • 00080-03979 Tubo 2,5 m	 • 10001-09446	 • 00080-01931	 • 00080-01932	 • 00080-01956
 • 00080-01957	 • 00080-02047	 • 00070-00679 Filtro panno		

OPTIONAL

• 10001-08169 Kit filtro raccogliatore in carta (10 pz)	• 10001-08208 Prefiltro nylon	• 10001-08168 Filtro lavabile	• 00070-00680 Filtro panno polveri fini	• 10001-08178 Filtro hepa
 • Kit tubo flessibile Ø40: 00014-01444 tubo flessibile senza raccordi + 00014-02334 attacco lato fusto + 00014-02333 attacco lato tubo	 • 00080-03990 Tubo 5 m	 • 00080-03080 Sistema antisciuma		