

Taurus IR 2 Way



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

• 3 moteurs silencieux deux étages • Système d'aspiration avec refroidissement par by-pass • Cuve inox • Fermetures métalliques • Dispositif anti statique • Cuve basculante • Chariot anti choc • Cuve démontable • Flotteur avec clapet anti-aspiration pour l'eau • Filtre textile • Câble électrique 10 m • Support pour dépose de la tête (lors du nettoyage filtre) • Roues pour zone alimentaires • Accessoires d. 40 • Support câble.

DONNÉES TECHNIQUES

	Taurus IR 2 Way
référence	40004-00023
tension	220-240V ~ 50-60Hz
n° de moteurs - puissance (max)	3 - 3000 (3600) W moteur silencieux à deux étages
dépression	22 kPa/2240 mmH ₂ O
débit air	162 l/s
volume total/pouss./liquide	78 l./35 l./48 l.
dimensions (cm)/poids	62x51x99 /33 kg

PLUS



Support de la tête anti-basculement, très utile lors du nettoyage du filtre ou lors de l'ouverture de la cuve pour la vidange



Chariot anti-choc avec deux roues avant pivotantes et 2 roues arrière non marquantes de grand diamètre pour plus de stabilité et pour faciliter les déplacements



Connexion d'un flexible supplémentaire pour permettre le travail de deux opérateurs en même temps



Cuve basculante en acier inoxydable anti-corrosion permettant de favoriser la vidange des liquides aspirés

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 2 x 00080-03990 Flexible 5 m	 • 2 x 00080-01931 Suceur biseau	 • 2 x 00080-01932 Brosse ronde	 • 00070-00679 Filtre textile	
--	---	--	--	--

EN OPTION

• 10001-09446 - kit de flexible courbe et d'un tube de prolongation Ø 40 mm en acier chromé	• 10001-09441 - kit accessoires complets Ø 40 mm (support accessoires, accessoire poussière, accessoire liquides, accessoire tapis)	• 10001-08208 Filtre textile poussières fines.		
---	---	--	--	--