

Taurus IR



DOTACIÓN DE SERIE

• 5.209.0021	Manguera flexible 2,5 m	
• 6.205.0126		
• 3.754.0048		
• 3.754.0049		
• 3.754.0083	400 mm	
• 3.754.0084		
• 3.754.0085		
• 5.509.0039		

Opcional:

- 5.212.0022 Kit 10 filtros recolector bolsa
- 5.509.1405 Filtro de paño para polvo fino
 - 5.212.0093 Filtro de nylon
- 5.212.0021 Filtro de cartucho lavable
- 5.212.0034 Filtro de cartucho HEPA

Equipado con:

- 3 motores silencioso bi-estadio
- Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass
- Depósito en inox
- Enganche de cierre profesional
- Dispositivo de corriente anti-estática
- Depósito basculante
- Depósito transportable
- Carro anti golpes
- Flotador para líquidos
- Filtro de paño
- Cable de alimentación 10 m
- Apoyo del cabezal anti vuelco (durante la limpieza del filtro)
- Soporte cable
- Ruedas sin marca
- Accesorios Ø 40

	Taurus IR
código	8.212.0501
tensión	220-240V ~ 50-60Hz
nº motores - potencia (max)	3 - 3000 (3600) W motor silencioso bi-estadio
depresión columna	22 kPa/2240 mmH ₂ O
caudal aire	162 l/s
capacidad depósito total/polvo/liquido	78 l./35 l./48 l.
dimensiones/peso	62x51x99 cm / 33 kg