


Windy 265 IFMÁS
INFORMACIÓN**CARACTERÍSTICAS**

• 2 motores de alta eficiencia • Sistema de aspiración con enfriamiento by-pass • Sistema de limpieza de filtro • Depósito en inox • Dispositivo de corriente anti-estática • Carro anti golpes. • Flotador para líquidos • Filtro de paño • Cable de alimentación 7,5 m • Ruedas sin marca • Accesorios Ø 40 • Soporte para accesorios

DATOS TÉCNICOS

	Windy 265 IF
código	40018-00001
tensión	220-240V ~ 50-60Hz
nº motores - potencia (max)	2 - 2000 (2400) W
depresión columna	22 kPa/2200 mmH ₂ O
caudal aire	130 l/s
capacidad depósito total/polvo/líquido	65 l./30 l./40 l.
dimensión (cm)/peso	44x46x96/14,5 kg

PLUS



2 motores de alta eficiencia, sistema de aspiración con refrigeración en by-pass, interruptor general giratorio ON/OFF



Sacudidor de filtro neumático con inversión de flujo para una limpieza perfecta del filtro para tener un rendimiento de aspiración siempre al máximo



Bidón de acero inoxidable anticorrosión y válvula de flotador para aspiración de líquidos, racor de tubo giratorio que evita pliegues en el tubo flexible



Carro a prueba de golpes con ruedas pivotantes para facilitar los desplazamientos y base con portaaccesorios (accesorios diámetro 40 mm)

DOTACIÓN DE SERIE

 <p>• 00080-03979 Manguera 2,5 m</p>	 <p>• 10001-09446</p>	 <p>• 00080-01931</p>	 <p>• 00080-01932</p>	 <p>• 00080-01956</p>
 <p>• 00080-01957</p>	 <p>• 00080-01958</p>	 <p>• 10001-09468 Filtro en microfibra</p>		

OPCIONAL

<p>• 10001-08169 Kit filtros recolector bolsa (10 pcs)</p>	<p>• 00070-00673 Filtros en microfibra para polvo fino</p>	<p>• 10001-08208 Filtro de nylon</p>		
--	--	--------------------------------------	--	--