

Windy 265 IF



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- 2 moteurs en by-pass à rendement élevé • Système d'aspiration avec refroidissement par by-pass • Système de nettoyage filtre • Cuve inox • Dispositif anti statique • Chariot anti choc • Flotteur avec clapet anti-aspiration pour l'eau • Filtre textile • Câble électrique 7,5 m
- Roues pour zone alimentaires • Accessoires Ø 40 mm • Porte accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

	Windy 265 IF
référence	40018-00001
tension	220-240V ~ 50-60Hz
n° de moteurs - puissance (max)	2 - 2000 (2400) W
dépression	22 kPa/2200 mmHg
débit air	130 l/s
volume total/pouss./liquide	65 l./30 l./40 l.
dimensions (cm)/poids	44x46x96/14,5 kg

PLUS


2 moteurs à haut rendement, système d'aspiration avec refroidissement par by-pass, interrupteur général rotatif ON/OFF



Secoueur de filtre pneumatique avec inversion de débit pour un nettoyage en profondeur du filtre afin d'obtenir des performances d'aspiration maximales



Cuve en acier inoxydable anti-corrosion et vanne à flotteur pour aspiration des liquides, flexible à mémoire de forme



Chariot anti-choc avec roues pivotantes pour faciliter les déplacements et base avec porte-accessoires (accessoires Ø 40 mm)

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 00080-03979 Flexible 2,5 m	 • 10001-09446 Tubes acier	 • 00080-01931 Suceur biseau	 • 00080-01932 Brosse ronde	 • 00080-01956 Capteur principal
 • 00080-01957 Embout capteur poussières	 • 00080-01958 Embout capteur eau	 • 10001-09468 Filtre textile		

EN OPTION

• 10001-08169 Filtres sacs papier (10 pcs)	• 00070-00673 Filtre textile poussières fines	• 10001-08208 Filtre Nylon		
--	---	----------------------------	--	--