

Windy 378 PF



DOTAZIONE STANDARD

- 5.209.0021 tubo 2,5 m 

- 6.205.0126 

- 3.754.0048 

- 3.754.0049 

- 3.754.0083  400 mm

- 3.754.0084 

- 3.754.0085 

- 5.509.2176 Filtro panno 

- Cavo di alimentazione 7,5 m

Optional:

- 5.212.0022 Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.509.1405 Filtro panno per polvere fine
- 5.212.0093 Prefiltro Nylon
- 5.212.0021 Filtro cartuccia lavabile
- 5.212.0034 Filtro cartuccia Hepa

Caratteristiche tecniche:

- 3 motori ad alta efficienza • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Sistema di pulizia del filtro • Fusto in polipropilene antiurto • Carrello antiurto • Valvola a galleggiante • Filtro panno • Cavo di alimentazione 7,5 m • Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40. • Tubo di scarico serbatoio

| Windy 378 PF | |
|-------------------------------|---|
| codice | 8.256.0002 |
| alimentazione | 220-240V ~ 50-60Hz |
| n° motori - potenza (max) | 3 - 3000 (3600) W Motori ad alta efficienza |
| depressione aspirazione | 22 kPa/2200 mmH ₂ O |
| portata aria | 195 l/s |
| volume totale/polvere/liquidi | 78 l./35 l./48 l. |
| dimensioni/peso | 62x51x99 cm/23,5 kg |