

Windy 378 PF



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

• 3 moteurs en by-pass à rendement élevé • Système d'aspiration avec refroidissement par by-pass • Système de nettoyage du filtre • Cuve plastique (PP) • Chariot anti choc • Flotteur avec clapet anti-aspiration pour l'eau • Cuve basculante • Filtre textile • Câble électrique 7,5 m • Cuve démontable • Roues qualité « zones alimentaires » • Accessoires Ø 40 mm • Porte accessoires

DONNÉES TECHNIQUES

	Windy 378 PF
référence	40021-00006
tension	220-240V ~ 50-60Hz
n° de moteurs - puissance (max)	3 - 3000 (3600) W Moteur à haut rendement.
dépression	22 kPa/2200 mmH ₂ O
débit air	195 l/s
volume total/pouss./liquide	78 l./35 l./48 l.
dimensions (cm)/poids	62x51x99/23,5 kg

PLUS


3 moteurs à haut rendement, système d'aspiration avec refroidissement par by-pass, interrupteur général rotatif ON/OFF



Secoueur de filtre pneumatique avec inversion de débit pour un nettoyage en profondeur du filtre afin d'obtenir des performances d'aspiration maximales



Système d'évacuation des liquides pour vider rapidement la cuve des liquides aspirés



Chariot anti-choc avec roues pivotantes pour faciliter les déplacements et base avec porte-accessoires (accessoires Ø 40 mm)

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 00080-03979 Flexible 2,5 m	 • 10001-09446 Tubes acier	 • 00080-01931 Suceur biseau	 • 00080-01932 Brosse ronde	 • 00080-01956 Capteur principal
 • 00080-01957 Embout capteur poussières	 • 00080-01958 Embout capteur eau	 • 10001-09544 Filtre textile		

EN OPTION

• 10001-08169 Filtres sacs papier (10 pcs)	• 10001-09545 Filtre textile poussières fines	• 10001-08208 Filtre Nylon	• 10001-08168 Filtre lavable	• 10001-08178 Filtre Hepa
--	---	--	--	---