


HydrusMÁS
INFORMACIÓN**CARACTERÍSTICAS**

- Motor monoetapa silenciado.
- Sistema de aspiración con by-pass de refrigeración.
- 20 litros. depósito de plástico (PP)
- 2 lt. Tanque solución
- Carro a prueba de golpes.
- Válvula de flotador de líquido.
- Cable de alimentación de 7,5 m.
- Filtro de cartucho lavable
- Filtro recolector de papel
- presión 7 bar max
- Accesorios Ø 35.

DATOS TÉCNICOS

	Hydrus
código	40003-00009
tensión	230V ~ 50Hz
nº motores - potencia (max)	1 - 1200 (1400) W
depresión columna	27 kPa/2700 mmH ₂ O
caudal aire	70 l/s
capacidad depósito total	20 l.
dimensión (cm)/peso	40x39x64/9,5 kg

PLUS



Motor con refrigeración en by-pass, bomba de detergente de 48W – 0,7 l/min – 5 bar



Bidones de plástico a prueba de golpes de 20 litros



Carro a prueba de golpes con dos ruedas delanteras pivotantes y 2 ruedas traseras de gran diámetro para una mayor estabilidad y para facilitar los desplazamientos



Depósito de detergente de 2 l recargable al instante cuando se enciende el testigo correspondiente, autonomía ilimitada

DOTACIÓN DE SERIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 10001-09516 Manguera 2 m 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01796 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03058 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03037 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01912
 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03729 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01911 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02017 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02016 	 <ul style="list-style-type: none"> • 10001-08251 Filtro de cartucho lavable
 <ul style="list-style-type: none"> • 00070-00533 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00070-00535 			

OPCIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • 00073-00142 LC-PREFOAM (sin sistema de formación de espuma) 	<ul style="list-style-type: none"> • 10001-09542 Dispositivo antiespumante 			
---	---	--	--	--