

Solaris IF



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- 2 moteurs silencieux deux étages • Système d'aspiration avec refroidissement par by-pass • Cuve inox • Pompe du détergent (2x48W – 1l/m – 7 bar) • Fermetures métalliques • Dispositif anti statique • Système de vidange • Réservoir détergent 25 l. • Chariot anti choc • Flotteur avec clapet anti-aspiration • Filtre textile • Câble électrique 10 m. • Support pour dépose de la tête (lors du nettoyage filtre) • Roues pour zones alimentaires • Accessoires Ø 40 mm

DONNÉES TECHNIQUES

	Solaris IF
référence	40011-00002
tension	220-230V ~ 50Hz
n° de moteurs - puissance (max)	2 - 2200 (2400) W moteur silencieux à deux étages
dépression	22 kPa/2240 mmH ₂ O
débit air	108 l/s
volume total/pouss./liquide	78 l./35 l./48 l.
dimensions (cm)/poids	62x51x96/33 kg

PLUS



2 moteurs à deux étages avec système d'aspiration et refroidissement par by-pass, vanne à flotteur et dispositif antistatique



2 pompes à détergent 48 W – 1 l/m – 7 bar




Chariot anti-choc avec deux roues avant pivotantes et 2 roues arrière de grand diamètre pour plus de stabilité et facilitant les déplacements, grand réservoir de détergent de 25 litres et fût en acier inoxydable de 78 litres



Système d'évacuation des liquides permettant de vider rapidement la cuve des liquides aspirés

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 10001-09449 Flexible 2,5 m	 • 10001-09452 Kit complet injection extraction sols	 • 00080-03052 Embout canne injection/extraction pour sièges/canapés	 • 00070-00679 Filtre textile	
--	---	---	--	--

EN OPTION

• 10001-08169 Filtres sacs papier (10 pcs)	• 10001-09545 Filtre textile poussières fines	• 10001-08208 Filtre Nylon	• 10001-08168 Filtre lavable	• 10001-08178 Filtre Hepa
--	---	--	--	---