

## Windy IE Foam



### Caratteristiche tecniche:

- 2 motori silenziati ad alta efficienza
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Fusto in acciaio inox
- Iniezione detergente (48W – 1 l/m – 15 bar)
- Ganci di chiusura in acciaio
- Sistema antielettrostaticità
- Serbatoio detergente 12 litri
- Carrello antiurto
- Galleggiante di sicurezza
- Filtro cartuccia lavabile
- Cavo di alimentazione 7,5 m
- Ruote antitraccia
- Accessori Ø 40
- Dotato di attacco per l'aria compressa e manometro regolatore di pressione per eseguire la pulizia con schiuma
- Sistema di pulizia del filtro.

**Requisiti minimi aria compressa in ingresso: pressione 6 bar, portata 250 lt/min.**

Windy IE Foam	
codice	8.239.0017
alimentazione	220-240V ~ 50-60Hz
n° motori - potenza (max)	2 - 2000 (2400) W silenziato ad alta efficienza
depressione aspirazione	22 kPa/2200 mmH <sub>2</sub> O
portata aria	130 l/s
volume totale/polvere/liquidi	65 l./30 l./40 l.
dimensioni/peso	44x46x96 cm / 24 kg

### DOTAZIONE STANDARD

- 6.205.0129  
Tubo flex 2,5 m



- 6.205.0197  
Kit accessorio tappeti




- 5.209.0205 Bocchetta iniezione/estrazione



- 6.402.0108 Spazzola fissa



- 6.402.0109 Lancia per detergente



- 5.211.0102 2 x Tubo detergente per lancia 3,5 m



- 5.212.0141 Filtro lavabile



- 3.754.0048 Lancia piatta



- 3.697.0072 LC prefoam - abbattitore di schiuma

### Optional:

- 5.212.0022 - Kit 10 filtri raccoglitori in carta
- 5.209.0177 - Filtro in panno per polveri fini
- 5.212.0093 - Filtro in nylon
- 0.110.0020 - Sistema antischiuma
- 3.697.0036 - Antischiuma per fusto di raccolta
- 3.697.0058 (4x5 kg) Detergente a base acida per servizi igienici
- 3.697.0057 (4x5 kg) Detergente a base alcalina per ambienti alimentari
- 3.697.0056 (4x5 kg) Detergente per tessuti e moquettes



Windy IE Foam è una macchina lavaggio-estrazione ideale per la pulizia dell'auto, in quanto può essere utilizzata con schiuma densa o detergente liquido. Windy IE Foam è dotato di attacco per aria compressa con regolatore di pressione e di un serbatoio esterno da 12 litri, che permette il rabbocco del detergente senza dover aprire la macchina.

Grazie alla speciale spazzola la schiuma densa viene distribuita in modo semplice e rapido sui sedili o tappeti dell'auto e dopo qualche secondo si può già aspirare con la bocchetta trasparente. Essendo dotato di 2 motori ad alta depressione il 90% della schiuma viene recuperato con il grande vantaggio che l'asciugatura è molto rapida (20 min.) e lo sporco viene eliminato con più efficacia lasciando i tessuti più puliti.



Windy IE Foam è ideale anche per il prelavaggio della carrozzeria, dei cerchioni e del motore. Utilizzando la lancia erogatrice con 7 (2 x 3,5) metri di tubo si avrà una schiuma densa che rimarrà aggrappata alle parti dando maggior efficacia al detergente. Windy IE Foam è anche un ottimo aspirapolvere/liquidi con 2 motori e fusto con capacità di 65 litri.

### Campi di applicazione

Lavaggio di: interni/esterni auto, moquettes, divani, servizi igienici, sanitari, cucine e dove è necessario lavare e sanificare.

### Utilizzatori

Concessionari auto, autolavaggi, carrozzerie, imprese di pulizia e tutti coloro che abbiano disponibile una fonte di aria compressa: in assenza di un impianto di aria compressa, Windy IE Foam può essere abbinato anche ad un piccolo compressore da 24 litri.

