


GV 5 T Plus/GV 8 T Plus



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Vapeur saturée à 9 bar, température 175°C.
- Pistolet à vapeur avec commandes basse tension
- Réservoir inox AISI 304
- Chaudière inox AISI 304 8kW renforcée épaisseur 25/10
- Dispositif pour utiliser les produits chimiques et les détergents combinés à la production de vapeur
- Préchauffage 6 min
- Régulation vapeur
- Vanne de purge
- Indicateur de pression
- La chaudière peut être remplie par le réservoir fourni (sans interruption de travail)
- Roues pivotantes avec frein pour zone alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

	GV 5 T PLUS	GV 8 T PLUS
référence	45010-00006	45010-00001
pression maximale/température	9 bar/175° C	9 bar/175° C
puissance absorbée/tension	5000 W/380-400V ~ 50/60Hz (Ph 3)	8000 W/380-400V ~ 50/60Hz (Ph 3)
production de la vapeur	8 kg/h	13,50 kg/h
chaudière type/volume	Inox AISI 304/4,6 l	Inox AISI 304/4,6 l
capacité du réservoir d'eau/réservoir de détergent	10 l/5 l	10 l/5 l
dimensions (cm)/poids	62,5x37,5x86/32 kg	62,5x37,5x86/32 kg

PLUS



Panneau de commande simple et intuitif, raccord rapide pistolet vapeur, interrupteur général ON/OFF avec voyant lumineux, voyant lumineux activation résistance chaudière, régulateur débit vapeur, voyant signalisation vapeur prêt, manomètre vapeur.



Autonomie illimitée grâce à l'alimentation en continu de la chaudière, qui permet le remplissage de l'eau dans le réservoir sans avoir à éteindre la machine ou à interrompre le travail, avec un gain de temps considérable pendant la phase de fonctionnement. Chaudière 9 bar à 175°C avec vapeur saturée. Équipé de 2 pompes : chaudière et détergent.



Sécurité maximale grâce au thermostat de sécurité, au pressostat et à la vanne mécanique de pression maximale. Vanne de vidange pour la vidange complète de la chaudière : élimine les résidus d'eau et la formation de calcaire, prolongeant ainsi la durée de vie de la chaudière.



Équipé de 4 roues pivotantes adaptées à une utilisation dans les environnements alimentaires.

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 00080-02898 Flexible 3,5 m	 • 00080-02900 Tube prolongateur coudé	 • 00080-02899 Tube prolongateur droit	 • 00080-02901 Tube prolongateur long 425mm	 • 10001-09741 Jeu de 3 brosses (nylon/acier/laiton)
 • 00080-02883 Embout raclette	 • 00080-02893 Embout vitre vapeur	 • 00080-03601 Buse vapeur		

EN OPTION

• 00080-02904 Pistolet de vapeur avec flexible (6 m)	• 00080-02903 Pistolet de vapeur avec flexible (10 m)	• 00080-02908 Lance droite mm 750 sans buse h.p.	• 00080-02910 Tube prolongation 650 mm	• 00080-02912 Lance avec buse h.p.
• 00080-04383 Brosse laiton Ø 80	• 00080-02922 Lance pour canon			