

## Thermic 10.1 HW Eau chaude thermique stationnaire

T.V. Thermal Valve



**NEW**



### Equipé avec:

- Châssis tubulaire robuste avec barre transversale pour levage
- Nettoyeur eau chaude avec moteur thermique
- Moteur diesel Yanmar L100V (refroidissement par air)
- Démarrage électrique, batterie incluse
- Régulateur automatique de vitesse du moteur
- Réducteur pompe/moteur 1650 tours/mn
- Pompe modèle LAVOR CL5, 3 pistons « FULL CERAMIQUE » tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- Réservoir Gas Oil avec jauge de niveau et filtre incorporé
- Chaudière verticale équipée d'un double serpentin en acier inox et d'une cuve inox
- Système électronique de réglage de la température avec maintien constant
- Certification PED 2014/68/CE cat. II pour opération de nettoyage en « phase vapeur »
- Interrupteur de coupure pour le brûleur
- Soupape de sécurité
- Protection thermique de la chaudière
- Kit de contrôle de flamme

### DOTATION DE SÉRIE

- 0.966.0083 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 0.966.0084 Lance M22 haute pression



- 3.103.0113 Buse h.p. 25° 060



- 0.966.0086 Flexible haute pression 10 m



- Kit de contrôle de la flamme



- Kit décélérateur RPM



### En option:

- 0.966.0110 lance turbo 255 bar
- 4.618.0012 Rallonge flexible haute pression 10 m
- 4.618.0057 Rallonge flexible haute pression 20 m
  - Lance de sablage (sur demande)
  - 3.555.1233 Jeu de roues
  - 3.555.1234 Kit d'insonorisation (sur demande)
- 0.966.0109 Kit enrouleur de flexible avec flexible inclu 20m

Thermic 10.1 HW	
Référence	0.066.0062
Pression service/max.	170 bar-2465 psi
Débit	1020 l/h-4.4 GPM
Type de moteur/HP	Yanmar L100V/10
Type de motopompe/RPM	CL5/1560
Temp. max. entrée/sortie	60/140 °C
Dimensions/poids	120x73x95cm / 200 Kg - 440 lbs