

Thermic 10.1 HW Eau chaude thermique stationnairePLUS
D'INFORMATIONS**CARACTÉRISTIQUES**

- Châssis tubulaire robuste avec barre transversale pour levage • Nettoyeur eau chaude avec moteur thermique • Moteur diesel Yanmar L100V (refroidissement par air) • Démarrage électrique, batterie incluse • Régulateur automatique de vitesse du moteur • Réducteur pompe/moteur 1650 tours/mn • Pompe modèle LAVOR CL6, 3 pistons « FULL CERAMIQUE » tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée • Réservoir Gas-Oil avec jauge de niveau et filtre incorporé • Chaudière verticale équipée d'un double serpentin en acier inox et d'une cuve inox • Système électronique de réglage de la température avec maintien constant • Certification PED 2014/68/CE cat. II pour opération de nettoyage en « phase vapeur » • Interrupteur de coupure pour le brûleur • Soupape de sécurité • Protection thermique de la chaudière • Kit de contrôle de flamme


DONNÉES TECHNIQUES

	Thermic 10.1 HW 1621	Thermic 10.1 HW 2016
référence	36111-00032	36111-00031
pression service/max	160/180 bar - 2320/2610 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
débit max	1260 l/h - 5.5 gpm	960 l/h - 4.1 gpm
type de moteur	Yanmar L100V	Yanmar L100V
puissance du moteur	9,3 hp	9,3 hp
type de motopompe	CL6.0/1560 rpm	CL6.0/1560 rpm
température entrée max/sortie	60/110 °C	60/110 °C
dimensions (cm)/poids	120x73x95/200 Kg (440 lbs)	120x73x95/200 Kg (440 lbs)

PLUS



Châssis robuste en acier peint avec barre de levage pour grue ou palan, crochets latéraux porte-accessoires pratiques et capots de protection en acier inoxydable pour protéger la motopompe des chocs accidentels



Panneau témoins moteur avec démarrage électrique, réglage automatique du nombre de tours, panneau chaudière avec interrupteur d'activation du brûleur et réglage électronique de la température



Moteur Diesel Yanmar L100V, tableau de démarrage électrique avec voyants de commande, ralentisseur automatique de tours



Contrôle flamme : arrête le fonctionnement à eau chaude en cas de dysfonctionnement du brûleur, en bloquant l'électrovanne diesel et en évitant l'encrassement de la chaudière à combustible imbrûlé. Il évite également que la flamme reste allumée même lorsque le brûleur est déjà éteint.

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif	 • 10002-04732 Lance M22 haute/basse pression	 • 00080-03247 Buse 050 (mod. 2016) • 00080-03341 Buse 075 (mod. 1621)	 • 00014-00514 Flexible à haute pression 10 m - R2 5/16 (mod. 2016) • 10002-04109 Flexible à haute pression 10 m - R2 3/8 (mod. 1621)	 • Kit de contrôle de la flamme
 • Kit décélérateur RPM				

EN OPTION

• 10002-04739 Lance turbo 255 bar 050 (mod. 2016) • 10002-04741 Lance turbo 255 bar 070 (mod. 1621)	• 00080-02258 Tubes flexible 10 m • 00080-02262 Tubes flexible 20 m	• 00080-02958 Lance de sablage	• 10001-00983 Jeu de roues	• 10001-01014 Kit d'insonorisation (sur demande)
• 00080-01503 Kit enrouleur avec flexible inclus 20m				