

Thermic 26 HW

NEW



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

• Nettoyeur haute pression professionnel à utiliser sans raccordement au réseau électrique • Réservoir diesel de 45 litres avec flotteur de niveau et filtre de remplissage • Chaudière verticale en acier inoxydable à haut rendement avec serpentin à double spirale • Système de régulation électronique de la température avec oscillation de faible valeur • Brûleur activé par un interrupteur de débit • Soupape de sécurité • Protection thermique de la chaudière • Kit de contrôle de flamme • Moteur Diesel Kohler KDW1003 • Pompes TW / RW Premium • Réducteur de vitesse (avec 1450 tr/min) • Démarrage électrique • Moteur avec dispositif de sécurité en cas de manque d'huile • Compteur horaire • Régulateur de vitesse manuel • Vanne de réglage professionnelle avec récupération progressive de la pression • Vanne thermostatique • Filtre à eau d'entrée de grande taille avec pompe à cartouche inspectable • Option d'aspiration de l'eau à partir d'un réservoir externe • Convient à un usage hautement professionnel

DONNÉES TECHNIQUES

	Thermic 26 HW 2523	Thermic 26 HW 3518	Thermic 26 HW 2030
référence	36033-00013	36033-00014	36033-00015
pression service/max	250/275 bar - 3625/3988 psi	350/375 bar - 5076/5438 psi	200/210 bar - 2900/3045 psi
débit max	1380 l/h - 6 gpm	1140 l/h - 5.0 gpm	1800 l/h - 7.9 gpm
type de moteur	KDW 1003	KDW 1003	KDW 1003
puissance du moteur	23,7 hp	23,7 hp	23,7 hp
température entrée max/sortie	60/110°	60/110°	60/110°
dimensions (cm)/poids	125x85x105/450 Kg (992 lbs)	125x85x105/450 Kg (992 lbs)	125x85x105/450 Kg (992 lbs)

PLUS



Tableau témoins moteur avec démarrage électrique, compteur horaire et réglage manuel du nombre de tours, tableau chaudière avec interrupteur d'activation du brûleur et réglage électronique de la température



Moteur Kohler KDW 1003 refroidi par eau, 3 vérins en ligne pour minimiser les vibrations



Pompes RW/TW Premium auto-amorçantes à trois pistons « Full » céramiques, roulements à rouleaux coniques, double visière à huile et tête en laiton



Châssis robuste en acier peint avec barre de levage verticale, crochets latéraux porte-accessoires pratiques et capots de protection en acier inoxydable pour protéger le groupe motopompe des chocs accidentels

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 00080-01097 Pistolet ML 955 - M22 avec accouplement rapide (mod. 2523/2030) • 00080-01098 Pistolet ML 955 - M24 avec accouplement rapide (mod. 3518)	 • 10002-04019 lance SF40 mecline M22 (mod.2523/2030) • 10002-04020 lance SF40 mecline M24 (mod.3518)	 • 00080-01368 Buse h.p. 040 (mod. 3518) • 00080-00359 Buse h.p. 055 (mod. 2523) • 00080-03339 Buse h.p. 2510 (mod. 2030)	 • 10002-04109 Flexible à haute pression 10 m (mod.2523/2030) • 10002-04110 Flexible à haute pression 10 m (mod.3518)	
---	---	--	--	--

EN OPTION

• 10002-03885 Lance Turbo	• Enrouleur (sur demande)	• 00058-00642 Flexible déboucheur		
---	---	---	--	--