

## Dakota-R



### DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0047 Buse h.p 030 (mod. 1509 XP)
- 3.103.0013 Buse h.p 020 (mod. 2007 XP)
- 3.103.0050 Buse h.p 045 (mod. 1713 XP)



- 4.618.0049 Flexible haute pression 8 m



- Câble d'alimentation 5 m

### En option:

- 6.608.0073 Enrouleur de flexible avec frein (flexible pas inclu)

### Equipé avec:

- Pompe axiale 3 pistons revêtus céramique, tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée • T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé • Clapets aspiration/refoulement acier inox • Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé • Thermostat pour la régulation • Indicateur de réserve gasoil • Vanne de sécurité
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte • Régulateur de pression
- Manomètre à bain de glycérine • Panneau avec commandes analogiques • Châssis lourd • Support d'accessoires • Pompe de gazole à double tuyaux • Enrouleur de flexible avec frein (**En option**)

	Dakota-R 1509 XP	Dakota-R 2007 XP	Dakota-R 1713 XP
Référence	8.633.0107	8.633.0108	8.633.0109
Pression service/max.	150/160 bar-2175/2320 psi	200 bar-2900 psi	170 bar-2465 psi
Débit	540 l/h-2.37 GPM	420 l/h-1.84 GPM	780 l/h-3.43 GPM
Puissance absorbée/tension	3200W - 230V~50Hz 1ph	3300W - 230V~50Hz 1ph	4700W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM	MPBX2/2800 RPM
Temp. max. entrée/sortie	40/110 °C	40/110 °C	40/110 °C
Dimensions/poids	85x65x97 cm/92 Kg - 202 lbs	85x65x97 cm/94 Kg - 207 lbs	85x65x97 cm/95 Kg - 209 lbs