

DARWIN



T.S Total Stop

NEW



DOTATION DE SERIE

- 3.700.0036 Pistolet M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0047 buse 15030



- 4.618.0049 Flexible haute pression 8 m (cod. 8.675.0001)
- 4.618.0248 Flexible haute pression 10 m (cod. 8.675.0002)



- Câble d'alimentation 5 m



- Bac flexible HP (cod. 8.675.0001)

Equipé avec:

- Unité de ventilation de la chaudière montée sur motopompe (energy saving)
- 3 pistons revêtement céramique, pompe axiale avec culasse laiton avec vanne by-pass intégrée
- Clapets d'aspiration et de refoulement en acier inoxydable
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à haut rendement thermique
- Sonde de régulation de température
- Roue pivotante AV avec frein incorporé
- Pompe Diesel équipée avec vanne by-pass pour garantir une meilleure combustion
- Réservoir à détergent incorporé (3,5 lt) pour aspiration indirecte
- Utilisation d'un réservoir à détergent possible grâce à un tuyau d'aspiration externe fourni
- capacité du réservoir de gasoil (15 lt)
- Manomètre de pression à bain de glycérine
- Lance « métal »
- Support pour accessoires
- poignée ergonomique
- Enrouleur de flexible intégré avec 10m (uniquement disponible sur modèle DARWIN Plus réf. 8.675.0002)

	DARWIN 1310 XP	DARWIN PLUS 1310 XP
Référence	8.675.0001	8.675.0002
Pression de service/max	130/150 bar-1885/2175 psi	130/150 bar-1885/2175 psi
Débit	600 l/h - 2.64 GPM	600 l/h - 2.64 GPM
Puissance absorbée/tension	3000W-230V~50Hz 1 ph	3000W-230V~50Hz 1 ph
Type de motopompe/RPM	MPBX1 / 2800	MPBX1 / 2800
Temp. Max. entrée/sortie	90 °C	90 °C
Dimension / Poids	80x55x100 cm / 80 Kg - 176 lbs	80x55x100 cm / 82 Kg - 180 lbs