

HHPV



Moteur avec Joint élastique

mod. 2015/2021

NEW



ENROULEUR DE Flexible AVEC Flexible 20m H.P INCLUS



PLUS D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur industriel électrique 4 pôles refroidis par air (1400 tr/min) avec protection thermique • Accouplement flexible intégré, pour un meilleur couplage pompe/moteur (mod 2015/2021) • CL3.8 (mod 1212) CL6.0 (mod 2015/2021)) pompes avec tête en laiton et trois pistons en céramique, vanne à bride (mod 2015/2021) • Vanne de décharge professionnelle avec by-pass externe • Vannes d'aspiration et de refoulement en acier inoxydable • Arrêt total retardé basse tension • Aspiration détergent haute pression avec électrovanne • Réservoir Diesel de 25 litres avec indicateur de niveau et filtre • Chaudière verticale avec serpentin en acier à haut rendement thermique • Panneau de commande avec couvercle de protection • Arrêt général (lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période) • Dispositif anticalcaire avec pompe et réservoir (2,5 l) résistance antigel et panneau insonorisé • Détecteur de microfuites • Support d'accessoires • Brûleur activé par un fluxostat • Protection isolante interne pour résister aux hautes/basses températures • Enrouleur de flexible avec flexible de 20 m H.P inclus • Résistance antigel • Réservoir d'eau interne avec niveau à flotteur • Contrôle de flamme • Système anticalcaire (liquide) inclus

DONNÉES TECHNIQUES

	HHPV 1212 LP	HHPV 2015 LP	HHPV 2021 LP
référence	36075-00045	36075-00043	36075-00047
pression service/max	100/110 bar - 1450/1595 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
débit max	720 l/h - 2.9 gpm	900 l/h - 3.96 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm
puissance absorbée/tension	3000 W/230V 1~50Hz	7300 W/400V 3~50Hz	9700 W/400V 3~50Hz
puissance du moteur	2,2 kW	5,5 kW	7,5 kW
fourniture électrique	-	3P+T+N	3P+T+N
type de motopompe	CL3.8/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm
température entrée max/sortie	60/110 °C	60/110 °C	60/110 °C
dimensions (cm)/poids	76x48x190/190 Kg (418 lbs)	76x48x190/200 Kg (440 lbs)	76x48x190/210 Kg (462 lbs)

PLUS



Tous les modèles sont équipés d'une cheminée en acier inoxydable avec protection contre la pluie



Kit enrouleur automatique avec 20 mètres de flexible (standard sur les versions 36075-00045 / 36075-00043 / 36075-00047) et guide-flexible pour faciliter le déroulement et l'enroulement du flexible pendant le travail



Sur demande, des versions avec une structure entièrement en acier inoxydable sont disponibles



Panneaux et toit supérieur facilement amovibles pour une intervention d'entretien plus rapide

Autres versions disponibles:

- 36075-00046 - HHPV 1212 sans enrouleur avec flexible 10m h.p
- 36075-00044 - HHPV 2015 sans enrouleur avec flexible 10m h.p
- 36075-00048 - HHPV 2021 sans enrouleur avec flexible 10m h.p

ÉQUIPEMENT STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01727 Lance M22 haute pression 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03189 Buse h.p. 050 (mod. 1212) • 00080-03188 Buse h.p. 045 (mod. 2015) • 00080-03193 Buse h.p. 070 (mod. 2021) 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00014-00268 Flexible haute pression R2 20 m (mod. 2021) • 00080-02262 Flexible haute pression R2 20 m (mod. 1212/2015) 	
---	--	---	---	--

EN OPTION

<ul style="list-style-type: none"> • Flèches rotatives (sur demande) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible à haute pression: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industrie alimentaire 	<ul style="list-style-type: none"> • Lance turbo: 00080-02966 - (mod. 1211/2015) 00080-02968 - (mod. 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lance de sablage: 00080-02958 (mod. 1211/2015) 00080-02959 (mod. 2021) 	
---	--	---	--	--