

## HHPV


**Motore con  
giunto elastico**

mod. 2015/2021


**AVVOLGITUBO  
CON TUBO 20m  
INCLUSO**
MAGGIORI  
INFORMAZIONI

## CARATTERISTICHE

• Motore elettrico industriale a 4 poli raffreddato ad aria (1400 rpm) con protezione termica • Attacco flessibile integrato, per un migliore accoppiamento pompa/motore (mod 2015/2021) • CL3.8 (mod 1212) CL6.0 (mod 2015/2021) pompe con testata in ottone a tre pistoni in ceramica, valvola flangiata (mod 2015/2021) • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Total Stop ritardato a bassa tensione • Aspirazione detergente con elettrovalvola • Serbatoio Gasolio da 25 litri con indicatore di livello e filtro • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico • Pannello comandi con coperchio di protezione • Spegnimento generale (in caso di lungo periodo di inutilizzo della macchina) • Dispositivo anticallcare con pompa e serbatoio (2,5 l) resistenza antigelo e pannello insonorizzato • Rilevatore di microperdite • Porta accessori • Bruciatore attivato da flussostato • Protezione isolante interna per resistere alle alte/basse temperature • Avvolgitubo con tubo da 20m incluso • **Resistenza antigelo** • **Serbatoio acqua interno con galleggiante di livello** • **Controllo fiamma** • **Sistema anticallcare (liquido) incluso**

## DATI TECNICI

	HHPV 1212 LP	HHPV 2015 LP	HHPV 2021 LP
codice	36075-00045	36075-00043	36075-00047
pressione d'esercizio/max	100/110 bar	200/230 bar	200/230 bar
portata	720 l/h	900 l/h	1260 l/h
potenza assorbita/tensione	3000 W/230V 1~50Hz	7300 W/400V 3~50Hz	9700 W/400V 3~50Hz
potenza motore	2,2 kW	5,5 kW	7,5 kW
elettricoal supply	-	3P+T+N	3P+T+N
tipo di motopompa	CL3.8/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm
temp. max entrata/uscita	60/110 °C	60/110 °C	60/110 °C
dimensioni (cm)/peso	76x48x190/190 Kg	76x48x190/200 Kg (440 lbs)	76x48x190/210 Kg

**PLUS**



Tutti i modelli sono dotati di camino inox con protezione parapiovvia



Kit avvolgitubo automatico con 20 metri di tubo (standard sulle versioni 36075-00045 / 36075-00043 / 36075-00047) e guidatubo per agevolare lo svolgimento e l'arrotolamento del tubo durante il lavoro



Piedi di supporto in acciaio zincato rinforzato



Pannellature e tettoia superiore facilmente removibili per una maggiore rapidità di intervento manutentivo

**Altre versioni disponibili:**

- 36075-00046 - HHPV 1212 senza avvolgitubo con tubo 10m
- 36075-00044 - HHPV 2015 senza avvolgitubo con tubo 10m
- 36075-00048 - HHPV 2021 senza avvolgitubo con tubo 10m

**DOTAZIONE STANDARD**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01727 Lancia M22 alta pressione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03189 Ugello tipo 050 (mod. 1212)</li> <li>• 00080-03188 Ugello tipo 045 (mod. 2015)</li> <li>• 00080-03193 Ugello tipo 070 (mod. 2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00014-00268 Tubo alta pressione R2 20 m (mod. 2021)</li> <li>• 00080-02262 Tubo alta pressione R2 20 m (mod. 1212/2015)</li> </ul>	
---	---	---	---	--

**OPTIONAL**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Braccia rotanti (su richiesta)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubo alta pressione codice: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria alimentare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancia turbo codice: 00080-02966 - (mod. 1211/2015) 00080-02968 - (mod. 2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lancia sabbiante codice: 00080-02958 (mod. 1211/2015) 00080-02959 (mod. 2021)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit controllo da remoto 10001-13779</li> </ul>
--	--	---	---	---