

HHPV



CRANKSHAFT



DOTACIÓN DE SERIE

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8" with rotating coupling.



- 3.708.0001 Lanza M22 alta presión



- 3.103.0051 Boquilla tipo 050 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0056 Boquilla tipo 075 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Manguera alta presión 10 m



- Cable de alimentación 5 m

Opcional:

Versiones disponibles:

- Kit de control de la llama
- Kits de aislamiento para bajas temperaturas/calefacción
- Tanque de suministro y dispositivo anticálcero

Equipado con:

- Motor eléctrico 4 polos (1450 RPM) con protección térmica y con enfriamiento por agua
- Bomba lineal con tres pistones cerámicos, cabezal en latón y válvula de by-pass incorporada
- Junta elástica integrada para el mejor acoplamiento de la bomba
- Total Stop retrasado y en baja tensión
- Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable
- Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero
- Deposito de detergente
- Bomba de dosificación de detergente de alta presión
- Panel de control con puerta de seguridad
- Soporte para accesorios
- Soporte en acero inoxidable para el montaje en el piso
- Chasis en acero pintado
- Brazos giratorios **(opcional)**.

	HHPV 2015 LP	HHPV 2021 LP
código	8.624.0603	8.624.0604
presión de ejercicio/max	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi
caudal	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM
potencia absorbida/tensión	7300W - 400V~50Hz 3ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
tipo de motobomba/rpm	MPWJ5/1450 RPM	MPWJ5/1450 RPM
temperatura max agua entrada/salida	40/110 °C	40/110 °C
dimensiones/peso	76x48x180cm / 190 Kg - 418 lbs	76x48x180cm / 192 Kg - 422 lbs