

HHPX


**Motore con
giunto elastico**

mod. 2015/2021



CARATTERISTICHE

- Motore elettrico a 4 poli (1400 rpm) con protezione termica e raffreddamento ad aria
- Robusto telaio in acciaio inox
- Giunto elastico integrato, per un miglior accoppiamento pompa/motore (escluso modelli monofase)
- Pompe con testata in ottone a tre pistoni in ceramica
- Valvola by-pass esterna
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Aspirazione detergente in alta pressione (da serbatoio esterno nei modelli con avvolgitubo) con elettrovalvola
- Serbatoio gasolio 25 litri con indicatore di livello e filtro
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Pannello di controllo con cover protettiva
- Arresto generale (quando la macchina non viene utilizzata per lungo tempo)
- Dispositivo anticalcare con pompa e serbatoio (1 lt)
- Allarme microperdite
- Porta accessori
- Bruciatore azionato da pressostato e Flussostato
- Avvolgitubo automatico con tubo ad alta pressione da 20 m (nei modelli con avvolgitubo incluso)
- Protezione isolante termoacustica per resistere alle alte/basse temperature
- **Resistenza antigelo**
- **Cisterna acqua interna con galleggiante di livello**

DATI TECNICI

	HHPX 1212 LP	HHPX 2015 LP	HHPX 2021 LP
codice	Su Richiesta	36075-00056	36075-00058
pressione d'esercizio/max	120 bar	200 bar	200 bar
portata	720 l/h	900 l/h	1260 l/h
potenza assorbita/tensione	3000 W/230V 1~50Hz	7300 W/400V 3~50Hz	9700 W/400V 3~50Hz
potenza motore	2,2 kW	5,5 kW	7,5 kW
elettricoal supply	-	3P+T+N	3P+T+N
tipo di motopompa	CL3.8/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm
temp. max entrata/uscita	60/110 °C	60/110 °C	60/110 °C
dimensioni (cm)/peso	76x48x180/210 Kg	76x48x180/220 Kg	76x48x180/230 Kg

PLUS



Tutti i modelli sono dotati di camino inox con protezione parapiovvia



Kit avvolgitubo automatico con 20 metri di tubo (standard sulle versioni 36075-00056/36075-00058) e guidatubo per agevolare lo svolgimento e l'arrotolamento del tubo durante il lavoro



Piedi di supporto in acciaio zincato rinforzato



Pannellature e tettoia superiore facilmente removibili per una maggiore rapidità di intervento manutentivo

Altre versioni disponibili:

- Su richiesta - HHPX 1212 senza avvolgitubo con tubo 10m
- 36075-00057- HHPX 2015 senza avvolgitubo con tubo 10m
- 36075-00059 - HHPX 2021 senza avvolgitubo con tubo 10m

DOTAZIONE STANDARD

<ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-01727 Lancia M22 alta pressione 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-03189 Ugello tipo 050 (mod. 1212) • 00080-03188 Ugello tipo 045 (mod. 2015) • 00080-03193 Ugello tipo 070 (mod. 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • 00014-00268 Tubo alta pressione R2 20 m (mod. 2021) • 00080-02262 Tubo alta pressione R2 20 m (mod. 1212/2015) 	
---	---	---	---	--

OPTIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • Braccia rotanti (su richiesta) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo alta pressione codice: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria alimentare 	<ul style="list-style-type: none"> • Lancia turbo codice: 00080-02966 - (mod. 1211/2015) 00080-02968 - (mod. 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • Lancia sabbiante codice: 00080-02958 (mod. 1211/2015) 00080-02959 (mod. 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kit controllo da remoto 10001-13779
--	--	---	---	---