

HLR Monophasé



DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Buse h.p. 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0047 Buse h.p. 030 (mod. 1510 LP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 6.608.0077 Kit enrouleur de flexible (flexible pas inclu)

Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique, tête en laiton nickelé avec joints haute température et vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Moteur auxiliaire brûleur pour refroidissement par air et pompe de gazole à double tuyaux
- Enrouleur de flexible (optionnel)

| | HLR 1211 LP | HLR 1510 LP |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Référence | 8.621.3001 | 8.621.3002 |
| Pression service/max. | 110/150 bar-1595/2175 psi | 150 bar-2175 psi |
| Débit | 660 l/h-2.91 GPM | 600 l/h-2.64 GPM |
| Puissance absorbée/tension | 3000W - 230V~50Hz 1ph | 3000W - 230V~50Hz 1ph |
| Type de motopompe/RPM | MP3 Ni/1450 RPM | MP3 Ni/1450 RPM |
| Temp. max. entrée/sortie | 60/110 °C | 60/110 °C |
| Dimensions/poids | 94x65x90cm / 112 Kg - 246 lbs | 94x65x90cm / 112 Kg - 246 lbs |

HLR Triphase



Mod: 1515 LP
2015 LP
2021 LP



Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramique, tête en laiton nickelé avec joints haute température et vanne by-pass incorporée
- Joint élastique incorporé, pour un meilleur accouplement de la pompe
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Clapets aspiration/refoulement acier inox
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Moteur auxiliaire brûleur pour refroidissement par air et pompe de gazole à double tuyaux
- Enrouleur de flexible (**optionnel**)



Joint élastique pour un meilleur accouplement de la pompe (mod. 1614 exclus)

DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression. (1211 LP)



- 3.103.0048 - Buse h.p 035 (mod. 1614 LP)
- 3.103.0053 - Buse h.p 060 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0050 - Buse h.p 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 - Buse h.p 070 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 6.608.0077 - Kit enrouleur de flexible (flexible pas inclus)
- Sur demande modèles avec réservoir collecteur et/ou dispositif anticalcaire.
- 3.697.0044 - Anticalcaire LC-PRECAL (pz. 4 x 5 lt.)
- ROTOX lance:
 - 6.602.0040 - (mod. 1614-2015)
 - 6.602.0042 - (mod. 1515-2021)

| | HLR 1614 LP | HLR 1515 LP | HLR 2015 LP | HLR 2021 LP |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Référence | 8.621.3003 | 8.621.1004 | 8.621.1005 | 8.621.1006 |
| Pression service/max. | 160 bar-2321 psi | 150 bar-2175 psi | 200 bar-2900 psi | 200 bar-2900 psi |
| Débit | 840 l/h-3.70 GPM | 900 l/h-3.96 GPM | 900 l/h-3.96 GPM | 1260 l/h-5.55 GPM |
| Puissance absorbée/tension | 4200W - 400V~50Hz 3ph | 5500W - 400V~50Hz 3ph | 7300W - 400V~50Hz 3ph | 9700W - 400V~50Hz 3 ph |
| Type de motopompe/RPM | MP3 Ni/1450 RPM | MPWJ5 Ni/1450 RPM | MPWJ5 Ni/1450 RPM | MPWJ5 Ni/1450 RPM |
| Temp. max. entrée/sortie | 60/110 °C | 60/110 °C | 60/110 °C | 60/110 °C |
| Dimensions/poids | 94x65x90cm / 109 Kg - 240 lbs | 94x65x90cm / 127 Kg - 280 lbs | 94x65x90cm / 129 Kg - 284 lbs | 94x65x90cm / 131 Kg - 288 lbs |