

HMR



**Moteur avec
Joint élastique**

NEW



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Joint élastique intégré, pour un meilleur accouplement de la pompe
- Moteur électrique professionnel à 4 pôles (1400 tr/min)
- Pompe triplex avec trois pistons en céramique, tête de pompe linéaire en laiton
- Arrêt total retardé
- Soupape de décharge de pression professionnelle
- Réservoir Diesel de 25 litres avec flotteur de niveau
- Intégré aspiration détergent avec régulation proportionnelle (réservoir non inclus)
- 2 grandes roues pleines (Ø 260 mm) + 2 roues pivotantes avec frein
- Indicateur de niveau de carburant
- Thermostat de réglage de la température
- Soupape de sécurité
- Manomètre
- Protection thermique chaudière
- Protection contacteur et moteur avec contrôle ampérométrique
- Groupe de ventilation de chaudière indépendant
- Contrôle de flamme (uniquement mod. 2021)
- Barre centrale unique pour levage vertical avec grue ou treuils
- Structure en acier, couvercle en acier inoxydable
- Sur demande disponible avec batterie en acier inoxydable

DONNÉES TECHNIQUES

	HMR 2015 LP	HMR 1521 LP	HMR 2021 LP
référence	36034-00015	36034-00016	36034-00017
pression service/max	190/200 bar - 2755/2900 psi	150/160 bar - 2175/2320 psi	190/200 bar - 2755/2900 psi
débit max	900 l/h - 3.9 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm
puissance absorbée/tension	6000 W/400V 3~50Hz	6000 W/400V 3~50Hz	9700 W/400V 3~50Hz
puissance du moteur	5,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
type de motopompe	CL6.0/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm	CL6.0/1400 rpm
température entrée max/sortie	60/110 °C	60/110 °C	60/110 °C
dimensions (cm)/poids	90x65x87/160 Kg (352 lbs)	90x65x87/160 Kg (352 lbs)	90x65x87/160 Kg (374 lbs)

PLUS



Châssis tubulaire robuste en acier peint avec barre centrale pour le levage avec grue ou palan, crochets latéraux pratiques pour les accessoires et capots de protection supérieures en acier inoxydable pour protéger la motopompe des chocs accidentels



Roues avant à chambre à air et deux roues arrière pivotantes pour une stabilité optimale et faciliter les déplacements sur tout type de surface



Moteur électrique industriel à 4 pôles largement surdimensionné, protégé de la peinture et équipé d'un joint élastique pour un meilleur accouplement moteur/pompe



Réservoir diesel capacité de 25 litres avec indicateur de niveau et témoin de manque de carburant

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif	 • 10002-04732 Lance M22 haute/basse pression	 • 00080-03247 Buse 050 (mod. 2015) • 00080-03341 Buse 075 (mod. 1521) • 00080-00303 Buse 070 (mod. 2021)	 • 00014-00514 Flexible à haute pression 10 m - R2 5/16 (mod. 2015) • 10002-03312 Flexible à haute pression 10 m - R2 3/8 (mod. 1521/2021)	
---	--	--	--	--

EN OPTION

• Lance turbo: 00080-02967 (mod. 2015) 00080-02968 (mod. 1521/2021)	• Lance de sablage: 00080-02958 (mod. 2015) 00080-02959 (mod. 1521/2021)	• Enrouleur (Sur demande)		
---	--	---	--	--