

HMR



NEW



CL 6.0

DOTATION DE SERIE

- 0.966.0083 pistolet GH 301 à crochet



- 0.966.0084 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0111 buse 050 (2015)
- 3.103.0208 buse 075 (1521)
- 3.103.0213 buse 07 (2021)



- 0.966.0086 flexible haute pression 10 m - R2 5/16 (2015)
- 0.966.0112 flexible haute pression 10 m - R2 3/8 (1521/2021)



En option :

- Lance Turbo
6.602.0041 (mod. 2015)
6.602.0042 (mod. 1521/2021)

- Lance pour sablage 500 bar
6.602.0028 (mod. 2015)
6.602.0029 (mod. 1521/2021)

- Enrouleur
Sur demande



Moteur électrique 4 pôles (1400RPM) • Pompe linéaire Mod. Triplex, 3 pistons « full ceramic », culasse laiton • Joint élastique incorporé pour un meilleur accouplement de la pompe et du moteur électrique • Dispositif Total Stop basse tension et arrêt temporisé • Réservoir de carburant 25lt avec jauge flotteur • Aspiration du détergent à haute pression avec réglage du débit • 2 roues Ø 260 mm + 2 roues arrière pivotantes équipées de frein • Réglage de la température par thermostat • Soupape de sécurité • Manomètre à pression • Chaudière avec sécurité thermique • Contacteur moteur avec protection et contrôle ampéremétrique • Groupe de ventilation de brûleur indépendant • Barre centrale de levage de l'appareil pour grue ou treuil • Châssis et capot en acier inoxydable • Serpentin inox (optionnel)

| | HMR 2015 | HMR 1521 | HMR 2021 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Référence | 0.066.0072 | 0.066.0071 | 0.066.0073 |
| Pression service/max. | 190/200bar | 150/160bar | 190/200bar |
| Débit | 960 l/h | 1260 l/h | 1260 l/h |
| Puissance absorbée/tension | 6000W-400V 50Hz | 6500W-400V 50Hz | 8500W-400V 50Hz |
| Type motopompe/RPM | CL 6.0/1400 | CL 6.0/1400 | CL 6.0/1400 |
| Temp. max entrée/sortie | 60/110 °C | 60/110 °C | 60/110 °C |
| Dimensions/Poids | 90x65x87cm/160 kg | 90x65x87cm/160 kg | 90x65x87cm/170 kg |