

HSR

MÁS
INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS

• Motor eléctrico 4 polos (1400 rpm) con protección térmica • Bomba lineal con tres pistones en acero con recubrimiento cerámico, cabezal en latón niquelado con válvula by-pass incorporada • Total Stop retrasado y en baja tensión • Válvulas de aspiración y salida en acero inoxidable • Caldera vertical con serpentín de alto rendimiento en acero • Regulación de la temperatura con sensor de alta sensibilidad de acero inoxidable • Aspiración indirecta con depósito de detergente incorporado • Motor auxiliar para la ventilación de la caldera • Chasis autoportante en acero • Enrollador manguera con freno (**opcional**).

DATOS TÉCNICOS

	HSR 1509 LP
código	36080-00008
presión de ejercicio/max	150/160 bar - 2175/2320 psi
caudal	540 l/h - 2.38 gpm
potencia absorbida/tensión	3000 W/230V 1~50Hz
potencia del motor	2,2 kW
tipo de motobomba/rpm	MP3 Ni/1400 rpm
max. temperatura entrada agua/outlet	60/110 °C
dimensión (cm)/peso	85x65x97/113 Kg (275 lbs)

PLUS



Soportes laterales para el alojamiento de pistola y lanza



Ruedas robustas de gran diámetro para mayor estabilidad y para facilitar los desplazamientos







Motobomba profesional con motor de 4 polos (1400 rpm) y bomba lineal autocebante: la baja velocidad de rotación alarga significativamente la vida útil de los componentes internos de la motobomba, garantizando una mayor eficiencia y silencio



Cabezal de bomba de latón niquelado y juntas de agua para altas temperaturas para una mayor protección contra agentes químicos u otras sustancias disueltas en el agua

DOTACIÓN DE SERIE

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistola M22 - 3/8 con ataque rotante 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01715 Lanza M22 alta/baja presión 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03185 Boquilla tipo 030 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02347 Manguera alta presión 10 m 	
--	---	---	---	--

OPCIONAL

<ul style="list-style-type: none"> • 10001-10254 Enrollador manguera con freno (sin manguera) 	<ul style="list-style-type: none"> • Manguera alta presión código: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industria de alimentos (mod.2015) 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02986 Lanza turbo M22 - 0,30 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02957 Lanza arenadora 	
--	---	--	---	--