

HSR

PLUS
D'INFORMATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur électrique 4 pôles (1400 tours/min) avec protection thermique
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique, tête en laiton nickelé avec joints haute température et vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Moteur auxiliaire pour brûleur
- Châssis lourd
- Aspiration du détergent à haute pression
- Enrouleur de flexible avec frein (En option)
- Dispositif anticalcaire (En option)

DONNÉES TECHNIQUES

	HSR 1509 LP
référence	36080-00008
pression service/max	150/160 bar - 2175/2320 psi
débit max	540 l/h - 2.38 gpm
puissance absorbée/tension	3000 W/230V 1~50Hz
puissance du moteur	2,2 kW
type de motopompe	MP3 Ni/1400 rpm
Température entrée max/sortie	60/110 °C
dimensions (cm)/poids	85x65x97/113 Kg (275 lbs)

PLUS



Supports latéraux pour logement pistolet et lance



Roues de grand diamètre robustes pour plus de stabilité et pour faciliter les déplacements



Motopompe professionnel avec moteur 4 pôles (1 400 tr/min) et pompe linéaire auto-amorçante : la faible vitesse de rotation prolonge considérablement la durée de vie des composants internes de la motopompe, pour une plus grande efficacité et un plus grand silence



Tête de pompe en laiton nickelé et joints d'étanchéité à haute température pour une meilleure protection contre les produits chimiques ou autres substances dissoutes dans l'eau

ÉQUIPEMENT STANDARD

 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-01715 Lance M22 haute/basse pression 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-03185 Buse h.p. 030 	 <ul style="list-style-type: none"> • 00080-02347 Flexible à haute pression 10 m 	
---	--	---	---	--

EN OPTION

<ul style="list-style-type: none"> • 10001-10254 Enrouleur avec frein (flexible non inclu) 	<ul style="list-style-type: none"> • Flexible à haute pression: <ul style="list-style-type: none"> 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industrie alimentaire (mod.2015) 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02986 Lance turbo M22 - 0,30 	<ul style="list-style-type: none"> • 00080-02957 Lance de sablage 	
---	--	--	--	--