

HSR



DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0047 Buse h.p. 030



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 6.608.0073 Enrouleur de flexible avec frein (flexible pas inclu)

Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 RPM) avec protection thermique
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique, tête en laiton nickelé avec joints haute température et vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Moteur auxiliaire pour brûleur
- Châssis lourd
- Aspiration du détergent à haute pression
- Enrouleur de flexible avec frein (**optionnel**)
- Dispositif anticalcaire (**optionnel**)

HSR 1509 LP	
Référence	8.630.0107
Pression service/max.	150 bar-2175 psi
Débit	540 l/h-2.38 GPM
Puissance absorbée/tension	3000W-230V~50Hz 1 ph
Type de motopompe/RPM	MP3.0 Ni/1450 RPM
Temp. max. entrée/sortie	60/110 °C
Dimensions/poids	85x65x97 cm / 113 Kg - 275 lbs