

HTR



PLUS
D'INFORMATIONS



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau • Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête en laiton nickelé avec joints haute température et vanne by-pass incorporée • Joint élastique incorporé, pour un meilleur accouplement de la pompe • T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé • Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé • Moteur auxiliaire brûleur pour refroidissement par air et pompe de gazole à double flexible • Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible • Bac à flotteur et dispositif anticalcaire • Accumulateur de pression pour prévention des vibrations du flexible et du pistolet (uniquement les modèles 2015/2021) • Enrouleur de flexible (En option)

DONNÉES TECHNIQUES

	HTR 2015 LP	HTR 2021 LP	HTR 2515 LP
référence	36074-00040	36074-00041	36074-00052
pression service/max	200/230 bar - 2900/3335 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi	250/280 bar - 3600/4061 psi
débit max	900 l/h - 3.96 gpm	1260 l/h - 5.55 gpm	900 l/h - 3.96 gpm
puissance absorbée/tension	7300 W/400V 3~50Hz	9700 W/400V 3~50Hz	8800 W/400V 3~50Hz
puissance du moteur	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
type de motopompe	CL6.0 Ni/1400 rpm	CL6.0 Ni/1400 rpm	CL6.0 Ni/1400 rpm
température entrée max/sortie	60/110 °C	60/110 °C	60/110 °C
dimensions (cm)/poids	125x69x89/169 Kg (372 lbs)	125x69x89/171 Kg (376 lbs)	125x69x89/173 Kg (381 lbs)

PLUS



Joint élastique intégré pour un meilleur couplage pompe/moteur



Nouvelle pompe CL 6.0 auto-amorçante à trois pistons en céramiques intégrale, roulements à rouleaux coniques, double visière à huile, tête en laiton nickelé et joints d'étanchéité à l'eau à haute température



Nouvelle vanne de régulation de pression à bride L3.1, passages internes redimensionnés pour assurer son bon fonctionnement même dans des conditions de débits de fonctionnement élevés



Panneaux latéraux et carénage supérieur facilement amovibles pour une intervention de maintenance plus rapide

ÉQUIPEMENT STANDARD

 • 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif	 • 00080-01727 Lance M22 haute pression	 • 00080-03188 Buse h.p. 045 (mod. 2015 LP) • 00080-03193 Buse h.p. 070 (mod. 2021 LP) • 00080-03187 Buse h.p. 040 (mod. 2515 LP)	 • 00080-02347 Flexible à haute pression 10 m	
---	--	--	---	--

EN OPTION

• 10001-10198 - Enrouleur avec frein (flexible non inclu)	• 00073-00114 - Anticalcaire LC-PRECAL (pz. 4 x 5 lt.)	• Lance turbo: 00080-02966 - (mod. 2015/2515) 00080-02968 - (mod. 2021)	• Flexible à haute pression: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industrie alimentaire	• Lance de sablage: 00080-02957 (mod. 2015/2515) 00080-02958 (mod. 2021)
---	--	---	--	--