

**HTR**



**Equipé avec:**

- Moteur électrique 4 pôles (1450 tr/min) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons céramiques, tête en laiton nickelé avec joints haute température et vanne by-pass incorporée
- Joint élastique incorporé, pour un meilleur accouplement de la pompe
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Moteur auxiliaire brûleur pour refroidissement par air et pompe de gazole à double tuyaux
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Bac à flotteur et dispositif anticalcaire
- Accumulateur de pression pour prévention des vibrations du flexible et du pistolet (uniquement les modèles 2015/2021)
- Enrouleur de flexible (optionnel)



Joint élastique pour un meilleur accouplement de la pompe

**DOTATION DE SÉRIE**

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.708.0001 Lance M22 haute pression



- 3.103.0050 Buse h.p. 045 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0055 Buse h.p. 070 (mod. 2021 LP)
- 3.103.0049 Buse h.p. 040 (mod. 2515 LP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

**En option:**

- 6.608.0005 Kit enrouleur de flexible (flexible pas inclu)
- 3.697.0044 Séquestrant anticalcaire LC-PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.)
- ROTOX lance:  
6.602.0040 - (mod. 2015)  
6.602.0042 - (mod. 2021)

	HTR 2015 LP	HTR 2021 LP	HTR 2515 LP
Référence	8.623.0939	8.623.0940	8.623.0951
Pression service/max.	200 bar-2900 psi	200 bar-2900 psi	250 bar-3600 psi
Débit	900 l/h-3.96 GPM	1260 l/h-5.55 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Puissance absorbée/tension	7300W - 400V~50Hz 3 ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph	8700W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
Temp. max. entrée/sortie	60/110 °C	60/110 °C	60/110 °C
Dimensions/poids	125x69x89cm / 169 Kg - 372 lbs	125x69x89cm / 171 Kg - 376 lbs	125x69x89cm / 173 Kg - 381 lbs