

**LKX**



Mod: 1515 LP/  
2015 LP

PLUS  
D'INFORMATIONS



## CARACTÉRISTIQUES

- Moteur électrique 4 pôles (1400 RPM) avec protection thermique et refroidissement par eau • Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramiques (1ph) 3 pistons céramiques (3ph), tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée • T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé • Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible • Réservoir du détergent pour aspiration indirecte • Moteur auxiliaire pour brûleur • Châssis lourd • Aspiration du détergent à haute pression • Enrouleur de flexible avec frein (En option) • Dispositif anticalcaire (En option)

## DONNÉES TECHNIQUES

	LKX 1310 LP	LKX 1515 LP	LKX 2015 LP
référence	36072-00167	36072-00159	36072-00160
pression service/max	110/150 bar - 1595/2175 psi	150/180 bar - 2175/2610 psi	200/230 bar - 2900/3335 psi
débit max	660 l/h - 2.91 gpm	900 l/h - 3.96 gpm	900 l/h - 3.96 gpm
puissance absorbée/tension	3000 W/230V 1~50Hz	5500 W/400V 3~50Hz	7300 W/400V 3~50Hz
puissance du moteur	2,2 kW	4,0 kW	5,5 kW
type de motopompe	MP3/1400 rpm	MPW3.5/1400 rpm	MPW3.5/1400 rpm
température entrée max/sortie	40/110 °C	40/110 °C	40/110 °C
dimensions (cm)/poids	94x65x90/112 Kg (246 lbs)	94x65x90/125 Kg (275 lbs)	94x65x90/128 Kg (282 lbs)

- 8.621.2944 LKX 2015 avec réservoir collecteur
- 8.621.3032 LKX 2015 avec réservoir collecteur et dispositif anticalcaire

**PLUS**



4 roues solides jumelées pour faciliter les déplacements sur tout type de surface



Kit enrouleur de flexible en option (max 30 mètres de flexible haute pression)



Supports latéraux pour logement pistolet et lance



Motopompe professionnel avec moteur 4 pôles (1400 tr/min) et pompe linéaire auto-amorçante : la faible vitesse de rotation prolonge considérablement la durée de vie des composants internes de la motopompe, assurant une plus grande efficacité et un plus grand silence

**Autres versions disponibles:**

- 36072-00165 LKX 2015 avec réservoir collecteur
- 36072-00184 LKX 2015 avec réservoir collecteur et dispositif anticalcaire

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01695 Pistolet M22 - 3/8 avec accouplement rapide rotatif</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-01715 Lance M22 haute/basse pression</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-03188 Buse h.p. 045 (mod. 1310/2015)</li> <li>• 00080-03191 Buse h.p. 060 (mod. 1515)</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 00080-02347 Flexible à haute pression 10 m</li> </ul>	
---	--	---	--	--

**EN OPTION**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10001-13221 Enrouleur avec frein (flexible non inclu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur demande modèle avec réservoir collecteur et dispositif anticalcaire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00073-00114 Anticalcaire LC-PRECAL (pcs. 4 x 5 lt.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lance turbo: 00080-02966 - (mod. 1310/2015) 00080-02967 - (mod. 1515)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flexible à haute pression: 00080-02258 10 m - 310 bar 00080-02261 20 m - 400 bar 00080-02264 10 m R2 00080-02262 20 m - 400 bar 00080-02263 10 m - 400 bar industrie alimentaire (mod.2015)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lance de sablage: 00080-02957 (mod. 1310/2015) 00080-02958 (mod. 1515)</li> </ul>				