

LKX

T.S.
Total Stop 24V



Equipé avec:

- Moteur électrique 4 pôles (1450 RPM) avec protection thermique et refroidissement par eau
- Pompe linéaire 3 pistons revêtus céramique (1 ph) 3 pistons céramiques (3ph), tête de pompe en laiton avec vanne by-pass incorporée
- T.S.: basse tension et Arrêt Total temporisé
- Brûleur vertical avec serpentin en acier à rendement thermique élevé
- Thermostat pour la régulation avec sonde en acier hautement sensible
- Réservoir du détergent pour aspiration indirecte
- Moteur auxiliaire pour brûleur
- Châssis lourd
- Aspiration du détergent à haute pression
- Enrouleur de flexible avec frein (**optionnel**)
- Dispositif anticalcaire (**optionnel**)

DOTATION DE SÉRIE

- 3.700.0030 Pistolet M22 - 3/8" avec accouplement rapide rotatif



- 3.701.0015 Lance M22 haute/basse pression



- 3.103.0050 Buse h.p. 045 (mod. 1310/2015 LP)
- 3.103.0053 Buse h.p. 060 (mod. 1515 LP)



- 4.618.0143 Flexible haute pression 10 m



- Câble d'alimentation 5 m

En option:

- 6.608.0077 Enrouleur de tuyau avec frein (tuyau non inclus)
- Sur demande modèles avec réservoir collecteur et/ou dispositif anticalcaire.
- 3.697.0044 Anticalcaire LC-PRECAL (pièces 4 x 5 litres)

Autres versions disponibles :

- 8.621.2944 LKX 2015 avec réservoir collecteur
- 8.621.3032 LKX 2015 avec réservoir collecteur et dispositif anticalcaire
- 6.602.0042 Lance ROTOX (Mod. 1515 LP)
- 6.602.0040 Lance ROTOX (Mod. 2015 LP)

	LKX 1310 LP	LKX 1515 LP	LKX 2015 LP
Référence	8.621.2947	8.621.2934	8.621.2935
Pression service/max.	110/150 bar-1595/2175 psi	150 bar-2175 psi	200 bar-2900 psi
Débit	660 l/h-2.91 GPM	900 l/h-3.96 GPM	900 l/h-3.96 GPM
Puissance absorbée/tension	3000W - 230V~50Hz 1ph	5500W - 400V~50Hz 3 ph	7300W - 400V~50Hz 3 ph
Type de motopompe/RPM	MP3/1450 RPM	MPW3.5/1450 RPM	MPW3.5/1450 RPM
Temp. max. entrée/sortie	40/110 °C	40/110 °C	40/110 °C
Dimensions/poids	94x65x90cm / 112 Kg - 246 lbs	94x65x90cm / 125 Kg - 275 lbs	94x65x90cm / 128 Kg - 282 lbs