

Mississippi-R

T.S. Total
Stop

MPBX2



DOTAZIONE STANDARD

- 3.700.0036 Pistola M22 - 3/8"



- 3.701.0015 Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0047 Ugello 030



- 4.618.0049 Tubo R1 ad alta pressione 8 m



- Cavo di alimentazione 5 m

Optional:

- 6.602.0056 Lancia Turbo
- 6.602.0027 Lancia sabbiante

Caratteristiche tecniche:

- Pompa assiale con testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato e valvola di by-pass incorporata
- Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura
- Pompa del gasolio con valvola by-pass di scarico
- Aspirazione del detergente con serbatoio integrato da 2,5 litri.
- Serbatoio del gasolio 14 litri
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Avvolgicavo
- Supporto porta accessori
- Impugnatura ergonomica.

Mississippi-R 1310 XP	
codice	8.625.0101
pressione d'esercizio/max	130/150 bar
portata	600 l/h
potenza assorbita/tensione	3000W - 230V~50Hz 1ph
tipo di motopompa/RPM	MPBX2/2800 RPM
temp. max entrata/uscita	40/90 °C
dimensioni/peso macchina	80x55x83cm/60 Kg